



AS-Interface Модули (IP30)



Информация

- Для промышленных целей
- Для панельного монтажа

Преимущества

- Стандартный интерфейс
- Для децентрализованной автоматизации
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Простой монтаж
- Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- AS-Interface module slave
- интегрировано подключение полевой шины (Fieldbus) и уровень ввода/ вывода
- Корпуса из металла
- Соединение винтовыми клеммами или пружинными клеммами
- Цифровые входы/выходы для подключения датчиков/исполнительных механизмов
- Светодиодная диагностика и показание статуса
- Защита от короткого замыкания, перегрузок

Подходящие кабели

- UNITRONIC® BUS ASI Страница 286
- UNITRONIC® BUS ASI FD Страница 287

Технические характеристики

Полевая шина (Fieldbus - система)
AS-Interface

Габариты Ш x В x Г, мм
105 мм x 22,5 мм x 85 мм

Вид соединения
Соединение винтовое или пружинное

Монтаж
Шина (35 мм)

Класс защиты
IP30

Тип защиты
II

Температура окружающей среды (рабочая)
от -25 до +60 °C

Температурный диапазон (складирование/транспортировка)
от -40 до +85 °C

Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)
макс. 95 %, не конденсир.

Напряжение
26,5 В= до 31,6 В=

Номер артикула	Обозначение	Техника соединения S/A (датчик/исполнительный элемент)	Кол-во входов	Кол-во выходов	Slave type	AS-i спецификация	Master specification	Длина, м
4 входа, 4 выхода (230 В пер. тока/3А реле с перебрасываемыми контактами)								
22260807	AB-ASI-DI4DOR4-3A	2-, 3 жилы	4	4	Single-Slave	3.01	>= 3.0	1
4 входа, 4 выхода 2A								
22260808	AB-ASI-DI4DO4-2A	2-, 3 жилы	4	4	Single-Slave	3.01	>= 3.0	1
8 входов, 8 выходов 2A								
22260809	AB-ASI-DI8DO8-2A	2-, 3 жилы	8	8	Single-Slave	3.01	>= 3.0	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Клеммы не включены в комплект доставки, и их необходимо заказывать отдельно

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Другие модули для интерфейса AS-i по запросу

UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Аксессуары

- Конфигурированные силовые кабели M12 (A-кодировка) см. страницу 381
- AS-Interface Распределитель см. страницу 369
- AS-Interface Модуль для измерения результатов см. страницу 370
- AS-Interface Источник питания см. страницу 370
- AS-Interface Расширение сети без дополнительных усилителей см. страницу 371