



AS-Interface Расширение сети без дополнительных усилителей

Преимущества

- Расширение сети AS-Interface без дополнительных повторителей
- Полностью сохраняется свободная топология
- Стандартный интерфейс
- Простой монтаж

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- Расширение сети AS-Interface от 100 м до 200 м без повторителей
- Встроен контроль напряжения, для случая падения напряжения (пороговое напряжение: прим. 26,5 В)
 - Сигнализация мигающим диодом (артикул 22260813)
 - сигнализация через обратную связь с ведущим устройством (артикул 22260814)
- AS-Interface Спецификация 3.01
- Диаметр: 20 мм / Высота: 45 мм
- Привинчивается непосредственно к распределителю AS-Interface (см. аксессуары)

Конструкция

- Компактная конструкция (Z-plug)



Информация

- Со встроенным контролем напряжения

Технические характеристики

Полевая шина (Fieldbus - система)
AS-Interface

Вид соединения
M12 A-кодировка
Штекер

Монтаж
Винтовое соединение

Кол-во контактов
4



Класс защиты
IP 67



Температура окружающей среды (рабочая)
от -25 до +70 °C

Напряжение
в соответствии со спецификацией AS-интерфейса (версия 3.0)



Номер артикула	Обозначение	Длина, м
С оптическим контролем напряжения с помощью зелёных светодиодов		
22260813	AB-ASI-NE200LED	1
С контролем напряжения через обратную связь с ведущим устройством (master), без светодиодов LED		
22260814	AB-ASI-NE200	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- AS-Interface Распределитель см. страницу 369