

Подсоединить и обжать

Клеши для обжима неизолированных соединителей



DRB 0505 + DRB 0115 Клеши для обжима наконечников



Преимущества

- Незначительные усилия для безупречной опрессовки
- Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
- Явно выраженный прессовый штамп
- Испытаны на мин. 50.000 операций по удалению оболочек

Области применения

- Пресс-клеши для неизолированных наконечников с плоским штыревым соединением 2,8
- Также для обжима плоских штыревых наконечников с фиксирующей защелкой

Характеристики

- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима надо прервать

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- испытаны по DIN EN 60352-2

Конструкция

- DRB 0505: диапазон сечений: 0,05–0,5 мм²
- DRB 0115: Сечения: 0,1–1,5 мм²

Технические характеристики



Общее

Регулируемое обжимное давление



Примечание

рулонный

| Номер артикула | Обозначение | Для сеч. мм ² | Обжимной профиль | Для плоских штыревых наконечников | Вес, кг | Длина в мм | Штук/ед. упаковки |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 61790930 | DRB 0505 | 0,05 - 0,5 | рулонный | 2,8 | 0,35 | 192 | 1 |
| 61790940 | DRB 0115 | 0,1 - 1,5 | рулонный | 2,8 | 0,35 | 192 | 1 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- Плоские штыревые наконечники, неизолированные см. страницу 927
- Плоские штыревые наконечники с фиксирующей защелкой см. страницу 928



KRB 0560 Клеши для обжима наконечников



Преимущества

- явно выраженный прессовый штамп
- Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
- Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
- Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
- Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

- Удобные пресс-клеши для неизолированных плоских штыревых наконечников, 0,5–6,0 мм², с плоским штыревым соединением 4,8 и 6,3

Характеристики

- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима надо прервать

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- испытаны по DIN EN 60352-2

Поставка

- 61790950 - поставляется без локализатора
- 61791100 - поставляется с локализатором

Технические характеристики



Общее

Регулируемое обжимное давление



Примечание

рулонный

| Номер артикула | Обозначение | Для сеч. мм ² | Обжимной профиль | Для плоских штыревых наконечников | Вес, кг | Длина в мм | Штук/ед. упаковки |
|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 61790950 | KRB 0560 без локализатора | 0,5 - 6,00 | рулонный | 4,8 + 6,3 | 0,54 | 255 | 1 |
| 61791100 | KRB 0560 с локализатором | 0,5 - 6,00 | рулонный | 4,8 + 6,3 | 0,54 | 255 | 1 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- Плоские штыревые наконечники, неизолированные см. страницу 927