



DSA 0110 + DSA 0725 Клещи для обжима наконечников



Преимущества

- Подходят для право- и леворуких
- Незначительные усилия для безупречной опрессовки
- Явно выраженный прессовый штамп
- Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников
- Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного

Области применения

- Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
- Для изолированных кабельных наконечников, плоских штыревых соединителей и др.

Характеристики

- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима надо прервать

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Испытаны по DIN

Технические характеристики

- Общее**
Регулируемое обжимное давление
- Примечание**
Обжимной профиль: овальный

Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	Вес, кг	Длина в мм	Штук/ед. упаковки
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- Плоские штыревые наконечники, изолированные см. страницу 926
- Кабельные наконечники, изолированные см. страницу 923



CSA 0760 + KSA 0760 Клещи для обжима наконечников



Преимущества

- Явно выраженный прессовый штамп
- Требуется меньше усилий для обжима благодаря специальному механизму
- Испытаны мин. на 80 000 опрессовок
- Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного
- Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников

Области применения

- Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных наконечников, 0,5-6,0 мм²

Характеристики

- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима надо прервать

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Испытаны по DIN EN 60352-2

Конструкция

- CSA 0760: с рамкой С-формы, старая конструкция
- KSA 0760: с рамкой К-формы, удобная конструкция с длинными ручками для работы двумя руками

Технические характеристики

- Примечание**
Обжимной профиль: овальный

Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	Обжимной профиль	Вес, кг	Длина в мм	Штук/ед. упаковки
61722070	CSA 0760	0,5 - 6,00	Овальный	0,5	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6,00	Овальный	0,54	255	1
61751950	Запасная пружина для CSA/KSA/DSA 0760	-	-	-	-	1
61722071	Обжимные вставки для CSA + KSA 0760	-	-	-	-	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- АНИ Изолированные наконечники для жил см. страницу 913
- Плоские штыревые наконечники, изолированные см. страницу 926