

Распределительные коробки серии Abox

Коробки из **полистирола**:

Abox — пустые или с винтовыми клеммами

Abox-SL — с пружинными клеммами

Коробки из **армированного стекловолокном поликарбоната**:

Abox-i — пустые или с винтовыми клеммами

Abox-i SL — с пружинными клеммами

Abox-GT — серия для экстремального применения - под водой или закапывания в землю (IP 68)



- Укомплектованность необходимыми аксессуарами: входные втулки, закрывающие пробки.
- Пустые или с винтовыми (пружинными) клеммами.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ABOX

- для установки внутри помещений
- для защищенной установки на открытом воздухе

Материал коробок Abox:

- полистирол ударопрочный



- Начиная с Abox 060, клеммы располагаются в верхней части, освобождая место для разводки
- Начиная с Abox 160 клеммы двойные: отдельно для фазных проводников и отдельно для PE/N

- Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сечением до 70 мм²
- Серого или белого цвета
- Крепление через днище или внешнерасположенными ушками (исполнение AB)
- Возможность пломбировки
- Возможность установки DIN-реек













- Быстрый монтаж через самоуплотняющиеся мембранные вводы (только для Abox 025 и Abox 040)



- С PE клеммой для выравнивания потенциала
- Ударопрочные, например, для спортзалов
- Abox 025, 040, 060 с красной крышкой для цепей аварийного освещения (исп. SB)



Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
								Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 80x80x52		Abox 025 - L	802 907 01	—	—	Крепеж для герметизации и изоляции крепежа Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм	Для сетей аварийного освещения	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--
		Abox 025 - 2,5 ²	802 407 01	—	5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5 ² /4x2,5 ²)					
		Abox 025 - L/w	802 607 01	—	—					
		Abox 025 - 2,5 ² /w	802 107 01	—	5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5 ² /4x2,5 ²)					
		Abox 025 SB - L	802 707 01	Крыш.	—					
 80x80x52		Abox 025 AB - L	803 907 01	—	—	Пробки для герметизации и изоляции крепежа Самоупл. мембраны M20, диапазон 216 мм Скобы для нар. крепления	Для уравнивания потенциалов	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--
		Abox 025 AB - 2,5 ²	803 407 01	—	5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5 ² /4x2,5 ²)					
		Abox 025 AB - L/w	803 607 01	—	—					
		Abox 025 AB - Pot	803 427 01	—	PE-кл. 4,0 мм ²					

Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
								Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 93x93x55		Abox 040 - L	804 907 01	-		Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводимые мембраны M20 диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4²	--	--
		Abox 040 - 4,0²	804 407 01	5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)						
		Abox 040 - L/w	804 607 01	-						
		Abox 040 - 4,0²/w	804 107 01	5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)						
		Abox 040 SB - L	804 707 01	-						
 93x93x55		Abox 040 AB - L	805 907 01	-		Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводимые мембраны M20 диапазон 2-16 мм Скобы для нар. крепления	840 004 01	--	--
		Abox 040 AB - 4²	805 407 01	5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)						
		Abox 040 AB - L/w	805 607 01	-						
 110x110x67		Abox 060 - L	806 907 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 9-18,5 мм Для IP65 исп. вводы стр. 68	 Abox 060 KLS-6²	NS35-81	Abox 060 MPI 83x83 мм 895 006 01
		Abox 060 - 6²	806 407 01	5-пол. 6,0 мм² (4x2,5²/4x4²/3x6²)						
 110x110x67		Abox 060 SB - L	806 707 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 13-23 мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	840 006 01	198 081 01	Abox 060 MPI 83x83 мм 895 006 01
		Abox 060 - 6²	806 407 01	5-пол. 6,0 мм² (4x2,5²/4x4²/3x6²)						
 140x140x79		Abox 100 - L	810 910 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	 Abox 100 KLS-10²	NS35-106	Abox 100 MPI 109x109 мм 895 010 01
		Abox 100 - 10²	810 410 01	5-пол. 10,0 мм² (4x4²/4x6²/4x10²)						
 180x180x91		Abox 160 - L	816 910 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	 Abox 160 KLS-16²	NS35-144/2	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
		Abox 160 - 16²	816 410 01	5-пол. 16,0 мм² (4x6²/4x10²/4x16²)						
 250x200x115		Abox 250 - L	825 910 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	 Abox 250/350 KLS-25²/35²	NS35-144/2	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
		Abox 250 - 25²	825 410 01	5-пол. 25,0 мм² (4x10²/4x16²/4x25²)						
 250x250x115		Abox 350 - L	835 910 01	-		вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	 Abox 250/350 KLS-25²/35²	NS35-216/2	Abox 350 MPI 217x217 мм 895 035 01
		Abox 350 - 35²	835 410 01	5-пол. 35,0 мм² (4x16²/4x25²/4x35²)						
 300x450x132		Abox 700 - L	870 910 01	-		вводные пробки с контргайками IP 54	диапазон уплотн. кабеля 24-43мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68	 Abox 700 KLS-70²	NS35-216/3	AK MPI 3 240x390 мм 795 003 01
		Abox 700 - 70²	870 410 01	4 блока по 4x70² (16 - 70²)						
 250x250x115		Abox HA 250	480 425 01	-	Магистр. клеммбл. 4-полюса 2x25+4x16мм²/пол.	Патрубок/проб. IP54 набор для пломб.	диапазон уплотн. кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр. 68			
		Abox HA 250	480 425 01	5-пол. 25,0 мм² (4x10²/4x16²/4x25²)						
		Abox HA 350	480 435 01	5-пол. 35,0 мм² (4x16²/4x25²/4x35²)						

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ АВОХ-і

- для тяжелых условий промышленного производства:
 - устойчивость даже к кислотам и бензину
 - устойчивость к УФИ и атмосферным воздействиям
 - тяжеловоспламеняемые
- для проводников сечением до 240 мм²



Материал коробок Авох-і:

- поликарбонат, армированный стекловолокном

- Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сечением до 240 мм²
- Серого или черного (исполнение sw) цвета
- Крепление через днище
- Возможность пломбировки
- Возможность установки DIN-реек или монтажных плат



IK 08



690V AC



Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
								Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
80x80x52		Abox-i 025 - L	490 902 01	-	-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--
		Abox-i 025 - 2,5²	490 402 01	-	5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5²/4x2,5²)					
		Abox-i 025 - L/sw	491 902 01	-	-					
		Abox-i 025 - 2,5²/sw	491 402 01	-	5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5²/4x2,5²)					
		Abox-i 025 SB - L	490 702 01	-	крыш.					
93x93x55		Abox-i 040 - L	490 904 01	-	-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2 - 16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--
		Abox-i 040 - 4²	490 404 01	-	5-пол. 2,5/4,0 мм ² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)					
		Abox-i 040 - L/sw	491 904 01	-	-					
		Abox-i 040 - 4²/sw	491 404 01	-	5-пол. 2,5/4,0 мм ² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)					
		Abox-i 040 SB - L	490 704 01	-	крыш.					
110x110x67		Abox-i 060 - L	490 906 01	-	-	Вводные двойные мембраны IP 66, пробки для герметизации и изоляции крепежа	Диапазон уплотнения кабеля 9 - 16 мм. Для IP65 подбирать вводы со стр. 68	 Abox 060 KLS-6² 840 006 01	NS35-81	Abox 060 MPI 83x83 мм 895 006 01
		Abox-i 060 - 6²	490 406 01	-	5-пол. 6,0 мм ² (4x2,5² / 4x4² / 3x6²)					
		Abox-i 060 - L/sw	491 906 01	-	-					
		Abox-i 060 - 6²/sw	491 406 01	-	5-пол. 6,0 мм ² (4x2,5²/4x4²/3x6²)					

Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
								Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 140x140x79		IP65 Abox-i 100 - L	490 910 01			В комплекте двойные мембраны IP 66, пробки для герметизации и изоляции крепежа	Диапазон уплотнения кабеля 14 - 21 мм Для IP 65 подбирать вводы со стр. 68	 Abox 100 KLS-10² 840 010 01	 NS35-106 198 106 01	 Abox 100 MPI 109x109 мм 895 010 01
		10² Abox-i 100 - 10²	490 410 01		5-пол. 10,0 мм² (4x4² / 4x6² / 4x10²)					
		10² Abox-i 100 - L/sw	491 910 01							
		Abox-i 100 - 10²/sw	491 410 01		5-пол. 10,0 мм² (4x4² / 4x6² / 4x10²)					
 180x180x91		IP65 Abox-i 160 - L	490 916 01			Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 Abox 160 KLS-16² 840 016 01	 NS35-144/2 894 016 01	 Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
		16² Abox-i 160 - 16²	490 416 01		5-пол. 16,0 мм² (4x6² / 4x10² / 4x16²)					
		16² Abox-i 160 - L/sw	491 916 01							
		Abox-i 160 - 16²/sw	491 416 01		5-пол. 16,0 мм² (4x6² / 4x10² / 4x16²)					
 250x200x115		IP65 Abox-i 250 - L	490 925 01			Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 Abox 250/350 KLS-25²/35² 840 035 01	 NS35-144/2 894 016 01	 Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
		25² Abox-i 250 - 25²	490 425 01		5-пол. 25,0 мм² (4x10² / 4x16² / 4x25²)					
 250x250x115		IP65 Abox-i 350 - L	490 935 01			Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 Abox 250/350 KLS-25²/35² 840 035 01	 NS35-216/2 894 035 01	 Abox 350 MPI 217x217 мм 895 035 01
		IP65 Abox-i 350 - 35²	490 435 01		5-пол. 35,0 мм² (4x16² / 4x25² / 4x35²)					
		35² Abox-i 350 - L/sw	491 935 01							
		Abox-i 350 - 35²/sw	491 435 01		5-пол. 35,0 мм² (4x16² / 4x25² / 4x35²)					
 440x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	IP65 Abox-i 700 - 70²	490 470 01		4 блока по 4x70² (16 - 70²)	Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 Abox 700 KLS-70² 840 070 01	 Кабельные ступенчатые вводы до 75 мм	
 440x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	IP65 Abox-i 1500 - 150²	490 485 01		4-пол. 150,0 мм² (2x150² / 4x70²) алюминий/медь			Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 AKL 125 076 125 01
 440x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	150² Abox-i 1500 DK - 150²	490 585 01		4 проходные рядные клеммы RK 95,0 - 150,0 мм²	Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!			--
 640x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	IP65 Abox-i 2400-240²	490 494 01		4-пол. 240,0 мм² (2x240² / 2x185² / 4x120²) алюминий/медь			Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!	 AKL 140 076 140 01
 640x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	240² Abox-i 2400 DK-240²	490 594 01		4 проходные рядные клеммы RK 120,0 - 240,0 мм²	Набор для опломбирования	Без кабельных вводов! Подбирать на стр. 68!			--