

Абоx GT

Специальная серия, которая предназначена для применений в **воде** и **земле**:

- в зонах паводков и наводнений
- в бассейнах
- в садово-парковых хозяйствах
- на мойках
- в туннелях
- в портовых сооружениях



Для этого внутреннее пространство коробки заливается смолой

Материал коробок:

- поликарбонат, усиленный стекловолокном



➤ В комплект к коробке входит пакет с герметизирующей смолой, воронка, с помощью которой заливается смола, перчатки



➤ При необходимости перекоммутации, смола легко удаляется и заливается повторно

IK 08



690V AC



Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте		Диапазон уплотнения кабеля
						Герметизация/изоляция	Смола	
							Заливная воронка, пробка для отвода воздуха, перчатки	
80x80x52		IP68 2,5 ² Абоx GT 025-2,5²	492 402 01		5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5 ² /4x2,5 ²)		250 мл	Самоуплотняющиеся вводные мембраны 2-16 мм
93x93x55		IP68 4 ² Абоx GT 040-4²	492 404 01		5-пол. 2,5/4,0 мм ² (4x1,5 ² / 4x2,5 ² / 3x4,0 ²)	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	350 мл	Самоуплотняющиеся вводные мембраны 2-16 мм
110x110x67		IP68 6 ² Абоx GT 060-6²	492 406 01		5-пол. 6,0 мм ² (4x2,5 ² / 4x4 ² / 3x6 ²)	Вводные двойные мембраны IP 66, пробки для герметизации и изоляции крепежа	600 мл	9-16 мм
140x140x79		IP68 10 ² Абоx GT 100-10²	492 410 01		5-пол. 10,0 мм ² (4x4 ² / 4x6 ² / 4x10 ²)		1200 мл	14-21 мм
Дополнительная смола:								
		GHB1	492 502 01		Смола, 250 мл			
		GHB2	492 504 01		Смола, 350 мл			
		GHB3	492 506 01		Смола, 600 мл			
		GHB4	492 510 01		Смола, 1200 мл			