

# Корпуса и распределители с розетками AKi-STV, STV, STG

■ Корпуса AKi-STV для установки штепсельных розеток (Schuko / CEE - 16 / 32 A) для комбинирования со щитами AKi



Наименование	AKi 1-1L	AKi 1-2L	AKi 14-1L	AKi 14-2L	AKi 28-2L
Артикул	741 110 01	741 120 01	739 110 01	739 120 01	739 220 01
Размер, мм	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 600 x 142
для розетки	8 x SCHUKO®	4 x SCHUKO®	8 x SCHUKO®	4 x SCHUKO®	4 x SCHUKO®
	-----	2 x CEE 16/32A	-----	2 x CEE 16/32A	2 x CEE 16/32A
Автоматы	-----	-----	14 автоматов	14 автоматов	28 автоматов

■ Общие принадлежности для комбинируемых щитов и корпусов AKi всех типов и их комбинаций

Соединительные наборы для корпусов AKL /AKi и щитов AK /AKi							Стенки с большими вводами		Панки	Пенал
AK KS-IP65	AK KS-IP30	KS M20	KS M25	KS M32	KS M40	KST M32	AK ABF 1	AK ABF 2	AK AS	AK BC
для AKi комбинир. IP65	для AKi комбинир. IP30	для AKi от AKi 03 IP66	для AKi от AKi 03 IP66	для AKi от AKi 03 IP66	для AKi от AKi 03 IP66	для AKi комбинир. IP54	2 x M32/M40/M50 1 x M40/M50/M63 гладкая		Закрывают неиспользуемые места в щите (для AKi)	Для хранения мелких деталей (для AKi/AK)
791 001 01	591 100 01	192 020 01	192 025 01	192 032 01	192 040 01	193 032 01	795 048 01	795 050 01	799 012 01	799 103 01

Замки и дверные петли для корпусов AKL и щитов AK (от AK 14)					Перегородка	Крышка	Врезные прозрачные окна	
AK SGA-1	AK SGA-2	AK SRS	VSG	ASS-gro	AK TW	AK KBL	KF 12	SF 12
Одинаковая кодировка замок с ключом для одной двери щитов AKi (для всех от AKi 03)	Различная кодировка	Для одновременного запирания одним замком SGA дверок щитов	Навесной замок с ключами и дверные петли для AKi	Дверные петли для AKi	Изолирующая разделительная перегородка внутри AKi	Закрывает сверху входящие кабели для AKi от AKi 14	Открывающееся с креплением для AKi/AK Plus IP65	Глухое для AKi/AK Plus IP65
706 102 01	706 902 01	706 104 01	190 100 01	190 005 01	797 910 01	792 400 01	567 412 01	568 012 01

Рейки NS 35 с креплением				Скобы (4 шт.)	Профиль рамы	PE/N-клеммы	Зажим	Держатель рейки NS 35													
AK NS35-250	NS35-216/3	AK NS35-406	AK NS35-556	AK ABL-ES	ZPR	KLS	AKi ZEL														
с держателями на защелках для AKi / AKi Plus	со стойками и крепежными винтами L=216 мм для AKi / AKi Plus	L=406 мм для AKi 3	L=556 мм для AKi 4	Для наружного крепления щитов корпусов и комбинаций AKi	для изготовления каркаса AKi-комбинаций (с винтами, 2 м)	KLS N 35 790 905 01	для разгрузки натяжения входящих кабелей до Ø75 мм	Для позиционирования приборов на рейке по глубине (10 шт.)													
562 735 01	795 030 01	795 045 01	795 060 01	793 004 01	070 800 01	790 805 01	793 200 01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>наименование</th> <th>h, мм</th> <th>артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TR NS35-20</td> <td>20,0</td> <td>795 020 01</td> </tr> <tr> <td>TR NS35-64</td> <td>64,0</td> <td>795 064 01</td> </tr> <tr> <td>TR NS35-91</td> <td>91,0</td> <td>795 091 01</td> </tr> </tbody> </table>		наименование	h, мм	артикул	TR NS35-20	20,0	795 020 01	TR NS35-64	64,0	795 064 01	TR NS35-91	91,0	795 091 01
наименование	h, мм	артикул																			
TR NS35-20	20,0	795 020 01																			
TR NS35-64	64,0	795 064 01																			
TR NS35-91	91,0	795 091 01																			
								Крепежные винты для набора держателей рейки													
								SR NS35 795 413 01													

А также, другие принадлежности (подробнее см. в каталоге Spelsberg «Elektroinstallation 2012/2013»:

Наименование	Характеристики	Наименование	Характеристики
<b>AK N-клемма</b> AK N 17-S 790 007 01	для дополнительной установки в базовую клемму	<b>AK-SL - PE/N - клеммы</b> безвинтовые	безвинтовые PE/ N-клеммы
<b>GPE, GN - клеммы</b> 1-секционная нейтральная клемма	для подключения нулевого и заземляющего проводника	<b>KP NH, AKL 1, AKL 2 - клеммы</b>	для круглых или плоских проводников для сечений от 4 до 150 мм²
<b>PE/N и N-клеммы</b> AK N 47 -S 790 047 01	винтовые PE/N и N-клеммы	<b>Гибкие шины</b>	Черные - фазные Голубые - нейтральные Желто-зеленые - заземляющие

# Штепсельные распределители STV/STG



Серия STV, STG предназначена для защищенного подключения электроприборов через штепсельные разъемы SHUKO и CEE-типа

- для подключения станков в производственных цехах
- для подключения электроинструмента в мастерских
- на мойках и пищевых цехах для подключения электроприборов
- установка - внутри помещений и на открытом воздухе

## Материал:

- ударопрочный армированный стекловолокном поликарбонат



➤ Различные варианты монтажа корпусов



## ■ Корпуса STV для установки штепсельных розеток (Schuko / CEE - 16 / 32 A)

- Для установки автоматических выключателей
- Для установки розеток типа SCHUKO и CEE 16/32A



Наименование	STV 502-L	STV 512-L	STV 904-L	STV 912-L	STV 922-L
Артикул	728 902 01	728 912 01	729 904 01	729 912 01	729 922 01
Размер, мм	125 x 200 x 122	125 x 400 x 122	200 x 200 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122
Штепсельные розетки	2 x SCHUKO®	2 x SCHUKO®	4 x SCHUKO®	2 x SCHUKO®	2 x SCHUKO®
	-----	1 x CEE 16/32A	-----	1 x CEE 16/32A	2 x CEE 16/32A
Автоматы	5 автоматов	5 автоматов	9 автоматов	9 автоматов	9 автоматов

Наименование	STV 923-L	STV 1222-L	STV 1208-L	STV 1224-L	
Артикул	729 923 01	731 922 01	731 908 01	731 924 01	
Размер, мм	200 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	
Штепсельные розетки	3 x SCHUKO®	2 x SCHUKO®	8 x SCHUKO®	4 x SCHUKO®	
	2 x CEE 16/32A	2 x CEE 16/32A	--	2 x CEE 16/32A	
Автоматы	9 автоматов	12 автоматов	12 автоматов	12 автоматов	

## ■ Принадлежности для корпусов STV

Комбинационный набор STV	Заглушка:	SCHUKO®	CEE 16/32A	Ручка	крепл. саморезами	с изолир. винтами
		KD BD/Schuko	KD BD/CEE		TG 1	TG 2
STV KS-IP 65 791 002 01		510 038 01	510 060 01		191 800 01	191 805 01