Информация

- **Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 10**

EPIC® H-A 10 SGR-LB



Информация

- **Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 10**

EPIC® H-A 10 SGRL-LB



Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

EPIC® H-A 10 SGR-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 1 ввод кабеля

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

- Корпус фиксированный
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

Материал
Корпус:
алюминиевое литье, серый
скоба: оцинкованная сталь
уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты
IP 65 (заблокированный)

Температурный диапазон
от -40 до +100 °C,
кратковременно до +125 °C

Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: **B437**
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус фиксированный (1 ввод кабеля, продольная скоба)				
10448100	H-A 10 SGR-LB 16		16	5
10448000	H-A 10 SGR-LB 21		21	5
19448100	H-A 10 SGR-LB M20	20		5
19448000	H-A 10 SGR-LB M25	25		5
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, продольная скоба)				
10450100	H-A 10 SGRL-LB 16		16	5
19450100	H-A 10 SGRL-LB M20	20		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- SKINTOP® MS см. страницу 731
- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® MSR см. страницу 731
- SKINTOP® MSR-M см. страницу 666
- EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A см. страницу 606