




Информация


- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24



EPIC® H-B 24 TG-RO

Информация


- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24



EPIC® H-B 24 TGH-RO

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24



EPIC® H-B 24 TS-RO

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 TG-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TGH-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TS-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

Материал
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
 Скоба: оцинкованная сталь
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

Класс защиты
 IP 65 (заблокированный)

Температурный диапазон
 от -40 до +100 °С,
 кратковременно до +125 °С

Экспертиза с проверкой производства:
 VDE-регистрац. №: B437

UL-испытан:
 Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы)					
10121900	H-B 24 TG-RO 21		21	да	5
10111900	H-B 24 TG-RO 29		29	да	5
19121900	H-B 24 TG-RO M25	25			5
19111900	H-B 24 TG-RO M32	32			5
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для продольной скобы, высокий)					
70144400	H-B 24 TGH-RO 21		21	да	5
70144600	H-B 24 TGH-RO 29		29	да	5
79144400	H-B 24 TGH-RO M25	25			5
79144600	H-B 24 TGH-RO M32	32			5
79144800	H-B 24 TGH-RO M40	40			5
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)					
10113900	H-B 24 TS-RO 21		21	да	5
10123900	H-B 24 TS-RO 29		29	да	5
19113900	H-B 24 TS-RO M25	25		да	5
19123900	H-B 24 TS-RO M32	32		да	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

EPIC® H-B 24 TG-RO

- Изделия на два изолятора см. Интернет-ресурсы. (H-B 32, H-B 48)

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731