





EPIC® H-B 24 TGB



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24



EPIC® H-B 24 TGBH



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

EPIC® H-B 24 TS



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

■ Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

■ Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

■ Характеристики

EPIC® H-B 24 TGB

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- 2 поперечные скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TGBH

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- 2 поперечные скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TS

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с промежуточным штуцером

■ Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

■ Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (заблокированный)



Температурный диапазон
от -40 до +100 °C,
кратковременно до +125 °C



Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба)					
10122000	H-B 24 TGB 21		21	да	5
10112000	H-B 24 TGB 29		29	да	5
19122000	H-B 24 TGB M25	25			5
19112000	H-B 24 TGB M32	32			5
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокий)					
70155400	H-B 24 TGBH 21		21	да	5
70155600	H-B 24 TGBH 29		29	да	5
79155400	H-B 24 TGBH M25	25			5
79155600	H-B 24 TGBH M32	32			5
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы)					
10113000	H-B 24 TS 21		21	да	5
10123000	H-B 24 TS 29		29	да	5
19113000	H-B 24 TS M25	25		да	5
19123000	H-B 24 TS M32	32		да	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731