



EPIC® LS1 D6



EPIC® LS1 D6 (короткие)



Информация

- Простое конфекционирование кабелей

Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 гнездовые контакты
Страница 631
- Ед. упаковки = 5 штук: контакты в поставке, 2 мм контакты для диапазона обжима 0,5-2,5 мм².
- Ед. упаковки = 20 штук: контакты необходимо заказывать отдельно

Преимущества

- Большая мощность в маленьком объёме, оптимально для электродвигателей
- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В
630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Расчётное номинальное импульсное напряжение
6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А
26А/3+PE+4, 25А/5+PE (2 мм контакты)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 4 мОм

Кол-во контактов
Латунь, позолоченная

Количество контактов
3 + PE + 4
5 + PE

Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм² (2 мм контакты)
Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм² (1 мм контакты)

Материал
Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем
Изолятор: PA (полиамид)
Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

IP **Класс защиты**
IP68 (10 час / 1 м)

Количество сочленений
500

Температурный диапазон
-25°C - +125°C

VDE-испытания
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № B25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Диапазон зажима кабелей, мм	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
Тип LS1 D6, кабельный штекер, 6-конт. для гнездовых контактов					
73000004	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	5
73000006	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	20
73000005	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000007	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	20
76123000	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	5
76123510	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	20
44420091	LS1 D6 с контактом 2 мм для подсоединения 4 мм²	6	14 - 17	5+PE	5
44420090	LS1 D6	6	14 - 17	5+PE	20
Тип LS1 D6, кабельный штекер, 8-конт. для гнездовых контактов					
73000000	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000002	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	20
73000001	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000003	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76124000	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76124510	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	20
44420089	LS1 D6 с контактом 2 мм для подсоединения 4 мм²	8	14 - 17	3+PE+4	5
44420088	LS1 D6	8	14 - 17	3+PE+4	20
Тип LS1 D6, короткий, кабельный штекер, 6-конт. для гнездовых контактов					
73000028	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	5
73000030	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	20
73000029	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000031	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	20
76123100	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	5
76123610	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	20
Тип LS1 D6, короткий, кабельный штекер, 8-конт. для гнездовых контактов					
73000024	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000026	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	20
73000025	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000027	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76124100	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76124610	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	20

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.