



EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.



Информация

- передача видеосигнала RGB в одном модуле

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP



Информация

- Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины

EPIC® MC Модуль: Universal Bus



Информация

- Силовые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе

Подходящие корпуса:

- EPIC® MCR рамки Страница 523
- Корпуса высокие
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

- EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.**
- EPIC® MC Coax-контакты Страница 534

Преимущества

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

- Непрерывная работа шины при размыкании штекера
- Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
- Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению
- Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт. 250 В

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP 30 В

EPIC® MC Модуль: Universal Bus 30 В

Номинальный ток, А

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP 1 А

EPIC® MC Модуль: Universal Bus 1 А

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт. < 2,7 МОм

Кол-во контактов

Медный сплав, позолоченные

Количество контактов

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт. 3

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP 2 / 4 + экран

EPIC® MC Модуль: Universal Bus 4 + экран

Допустимые сечения жил кабеля

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

Соединение пайкой: коаксиальный кабель

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

Винтовое соединение: 0,08-1,5 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт. от -40 до +100 °С,

кратковременно до +125 °С

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

-20°С - +85°С

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

-20°С - +85°С

- Техника проведения массовых мероприятий
- Техника управления

Номер артикула	Типы	Модификация	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
Модуль: 3-конт. Coax				
10399200	MCS 3 Coax	штыревой контакт	3	10
10399300	MCB 3 Coax	Гнездо	3	10
Модуль: Profibus DP				
10390400	MCS 2 SS	штыревой контакт	2 + экран	5
10390500	MCS 2 BS	Гнездо	2 + экран	5
Модуль: Universal Bus				
10390600	MCS 4 SS	штыревой контакт	4 + экран	5
10390700	MCS 4 BS	Гнездо	4 + экран	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 522

ÖLFLEX® | UNITRONIC® | ETHERLINE® | HITRONIC® | EPIC® | SKINTOP® | SILVYN® | FLEXIMARK® | АКСЕССУАРЫ | ПРИЛОЖЕНИЕ