



EPIC® POWERLOCK D6 C



EPIC® POWERLOCK F6 C



Информация

- Штекерный соединитель для неэкранированных одножильных силовых проводов

Подходящие контакты:

- EPIC® POWERLOCK обжимные контакты
Страница 640
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Преимущества

- Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Штекерный соединитель различных цветов по европейским стандартам
- различные цвета (для исключения неправильного соединения)

Области применения

- Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Техника проведения массовых мероприятий

Характеристики

- Прямой штекер с резьбой M40
- SKINTOP® ST-M 40 или STR-M 40 заказывать отдельно
- Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз
- Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В
1000 В

Расчётное номинальное импульсное напряжение
8 кВ

Номинальный ток, А
Обжим, макс. 660 А

Степень загрязнения
3

Кол-во контактов
Соединение обжимом: медь, посеребренная

Количество контактов
1

Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 35–240 мм²



Материал
Корпус: PBT (полибутилентерефталат)
Упорный штифт: ПА (полиамид)



Класс защиты
IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов)
IP 20 (не смонтир.)

Количество сочленений
500



Температурный диапазон
-25°C - +125°C



VDE-испытания
VDE регистр. № D42

Номер артикула	Типы	М	Контакты	Штук/ед. упаковки
Типы POWERLOCK D6, кабельный штекер, источник тока, для контакта под обжим				
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, голубой	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, серый	1
L1/красный для применений постоянного тока в соединении с L2/черный				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, красный	1
Типы POWERLOCK F6, соединительный штекер, потребление тока, для контакта под обжим				
44420211	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420212	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, голубой	1
44420213	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420214	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420215	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, серый	1
L1/красный для применений постоянного тока в соединении с L2/черный				
44420318	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, красный	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® Стандарт см. страницу 654