



## LiY со спиральной маркировкой

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов со спиральной цветовой маркировкой



**Информация**

- Провод управления с ПВХ изоляцией
- Оптимальная стоимость
- Со спиральной цветовой маркировкой

### Области применения

- Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

### Характеристики

- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- На основе стандарта VDE 0812
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРопБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

### Конструкция

- Жилы из медных тончайших проволок, изоляция из ПВХ-пластиката
- Изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Y1 2/T1 2 по VDE 0207-4
- Маркировка спиральная, цветная

### Технические характеристики

- Рабочее пиковое напряжение**  
900 В (0,25 мм<sup>2</sup>)
- Конструкция жилы**  
0,25 мм<sup>2</sup>: ≥14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)
- Номинальное напряжение**  
Рабочее напряжение < 50 В<sub>~</sub>  
Импульсное напряжение: ≤250 В
- Испытательное напряжение**  
2500 В (0,25 мм<sup>2</sup>)
- Температурный диапазон**  
Неподвижная прокладка:  
от -30 до +70 °C

Сечение жилы в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	синий/черный	коричневый/зеленый	коричневый/белый	оранжевый/черный
0.25	1.5	250	2.4	4502232S	4502282S	4502292S	4502382S

Сечение жилы в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	оранжевый/белый	белый/красный
0.25	1.5	250	2.4	4502392S	4502462S

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

ÖLFLEX®  
UNITRONIC®  
ETHERLINE®  
HITRONIC®  
EPIC®  
SKINTOP®  
SILVYN®  
FLEXIMARK®  
АКСЕССУАРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЕ