



ÖLFLEX® PLUG 540 P кабели-удлинители, желтого цвета

Кабели-удлинители с прямой штепсельной вилкой с защитным контактом и соединительной розеткой



Области применения

- Машиностроение
- Строительная промышленность
- Сельскохозяйственное оборудование
- В помещениях с влажной средой или вне помещений

Характеристики

- Другие длины, цвета, конфекционирование, типы кабелей и типы штекеров поставляются по запросам
- Поставляются в рулоне


Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРопБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

Конструкция

- Смонтированный прямой штекер с защитным контактом (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44
- Смонтированная прямая розетка с защитным контактом с крышкой из резины (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44

Технические характеристики

 Номинальное напряжение
U₀: 250 В~

Номер артикула	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр в мм	Länge in m	Вес меди: кг/1000 штук
73222337	3 G 1.5	8,9	5,0	215,0
73222322	3 G 1.5	8,9	10,0	430,0
73222375	3 G 1.5	8,9	15,0	645,0
73222323	3 G 1.5	8,9	25,0	1,075,0
73222324	3 G 1.5	8,9	50,0	2,150,0
73222385	3 G 2.5	10,6	5,0	360,0
73222325	3 G 2.5	10,6	10,0	720,0
73222386	3 G 2.5	10,6	15,0	1,080,0
73222326	3 G 2.5	10,6	25,0	1,800,0
73222327	3 G 2.5	10,6	50,0	3,600,0

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.