



ÖLFLEX® PLUG H03VV-F соединительные кабели

Конфекционированные кабели для электроприборов, аппаратов и электрооборудования



Информация

- Другие цвета и длины поставляются по запросам

Области применения

- Электроприборы
- Машины и аппараты

Характеристики

- Более подробную информацию о международных штекерных разъемах см. на нашем сайте www.lappkabel.de
- Помимо ограничений по применению кабелей, которые необходимо учитывать согласно стандарта HD 516/VDE 0298-300, для кабеля марки H03VV-F нужно учесть, что более светлые цвета наружной оболочки, которые отличаются от черного, существенно ограничивают применение кабелей под прямым УФ-излучением.

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРОПБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

Конструкция

- 1 конец: с литой штепсельной вилкой с двойными защитными контактами
- 2. конец: на 30 мм снята изоляция, с наконечником
- По запросам: 1-й конец с литой угловой штепсельной вилкой с двойным заземляющим контактом, 2-й конец литая прямая розетка (см. рисунок)

Технические характеристики

- Маркировка жил**
По HD 308/VDE 0293-308: 3-жильные с жилой заземления
- Конструкция жилы**
из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
- Номинальное напряжение**
U₀: 250 В[~]
- Испытательное напряжение**
2000 В
- Жила заземления**
G = с ж/з жилой заземления
- Температурный диапазон**
Подвижная прокладка: от -5 до +70 °C

Номер артикула	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр в мм	Länge in m	Цвет наружной оболочки	Вес меди: кг/ 1000 штук
1 конец: литая штепсельная вилка с двойными защитными контактами					
2 конец: на 30 мм снята изоляция, с наконечником					
70261130	3 G 0.75	5.4 - 6.8	1.5	чёрный	32.4
70261131	3 G 0.75	5.4 - 6.8	2.0	чёрный	43.2
70261132	3 G 0.75	5.4 - 6.8	3.0	чёрный	64.8
70261136	3 G 0.75	5.4 - 6.8	1.5	серый	32.4
70261137	3 G 0.75	5.4 - 6.8	2.0	серый	43.2
70261138	3 G 0.75	5.4 - 6.8	3.0	серый	64.8
70261133	3 G 0.75	5.4 - 6.8	1.5	белый	32.4
70261134	3 G 0.75	5.4 - 6.8	2.0	белый	43.2
70261135	3 G 0.75	5.4 - 6.8	3.0	белый	64.8

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»