



ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Информация

- Грузовой автотранспорт
- Транспортировка опасных материалов
- Плоский кабель для аккумуляторов



Преимущества

- Определение полярности также без удаления оболочки и внешней маркировки (маркировка всегда на плюсовом проводе). Таким образом исключаются ошибки при монтаже
- Без эффекта распухания жилы после удаления изоляции, оптимальные последующие операции, например, обжим/соединение
- Специальное разрешение ADR

Области применения

- Кабель для аккумуляторных батарей, между источником напряжения и конечным потребителем
- Грузовой автотранспорт

Характеристики

- Двойная оболочка, большая износостойкость, возможна прокладка без защитных рукавов
- Очень прочное соединение, но с возможностью простого отсоединения кабеля вручную

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Подтверждение ADR, TÜ.EGG.091-04
- Соответствует требованиям TP TC 018/2011

Конструкция

- Многopроволочные медные жилы, Изоляция из ПВХ-пластиката
- Наружная оболочка из специального ПВХ-пластиката

Технические характеристики

- Классификация**
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
- Сопротивление изоляции**
10 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба**
15 x D
- Номинальное напряжение**
75 В DC
- Испытательное напряжение**
3000 В AC
- Температурный диапазон**
Неподвижная прокладка:
от -40 до +85 °C
Область применения, класс A

Номер артикула	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружные размеры, ширина x высота, мм	Вес меди кг/км
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115.2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192.0
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21.0 x 10.0	307.2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480.0
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672.0
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33.0 x 16.0	960.0
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1,344.0

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу. Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
По запросам - другие типы.
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.