

Штекер RJ45 CAT.5 Hirose TM 1 1



■ Характеристики

- Экранированные типы
- Подходит для многопроволочной жилы (AWG26)

- Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)
- Защита от перегибов: бежевый
- Макс. наружный диаметр кабеля: 5,8 мм

Номер артикула	Обозначение
CE6321	Штекер RJ45 CAT.5 Hirose TM 1 1

Hirose – зарегистрированная торговая марка HIROSE ELECTRIC Group

По запросам – другие цвета.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

- Клещи для обжима RJ45 Hirose см. страницу 438

Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37



■ Характеристики

- Экранированные типы
- Подходит для многопроволочной жилы (AWG26)

- Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)
- Защита от перегибов: светло-серый
- Макс. наружный диаметр кабеля: 5,72 мм

Номер артикула	Обозначение
CE6323	Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Stewart – зарегистрированная торговая марка фирмы Bel Fuse Inc.

По запросам – другие цвета.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

- Клещи для обжима RJ45 Stewart см. страницу 438

Панельный штекер RJ45 CAT.5e FM45



■ Характеристики

- Экранированные типы
- FM45 – здесь речь идёт о штекере RJ45, для конфекционирования без инструмента на местах, подключаемого, с IDC-контактами, для быстрого соединения и характеристиками по CAT.5. Соединение 8-ми контактное, многократного подключения, стойкое к вибрациям и растягивающим нагрузкам. Соединение как экранированных, так и неэкранированных кабелей наружным диаметром до 8,0 мм.

- Подходит для сеч. AWG23–26, возможно AWG22
- IDC/контакт методом протыкания изоляции согласно 60352-4
- Подходит для одно- и многопроволочной жилы
- Подходит для применения в промышленной среде
- Класс защиты: IP20

Номер артикула	Обозначение
21700540	Панельный штекер RJ45 CAT.5e FM45

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Штекер RJ45 CAT.6 Hirose TM2 1



■ Характеристики

- Канал класс E до 250 МГц (CAT.6)
- Полное экранирование
- Для жилы: однопроволочной Ø 0,5 мм, многопроволочной AWG 24 и AWG26, направляющая (Guide Plate) для Ø проволоки 1,1 мм, наружный диаметр кабеля: 6,6 мм

- Простое использование
- Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)
- Защита от перегибов: бежевый
- Подходит для одно- и многопроволочной жилы

Номер артикула	Обозначение
CE6324	Штекер RJ45 CAT.6 Hirose TM2 1

HIROSE – ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА HIROSE ELECTRIC GROUP

По запросам – другие цвета.

ФОТОГРАФИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ В ТОЧНОМ МАСШТАБЕ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ ДО ПОДРОБНОСТЕЙ ИЛЛУСТРАЦИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ.

■ Аксессуары

- Клещи для обжима RJ45 Hirose см. страницу 438