



S/A кабель: штекер/гнездо M12, свободный конец



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 5-конт. Штекер
- Штекер/гнездо с резьбой M12 на свободный конец кабеля
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 5 x 0,34 мм² (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневый (1), белый (2), синий (3), черный (4), зеленый/желтый (5)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

Технические характеристики



Класс защиты
IP65/IP67/IP68/IP69K



Температура окружающей среды (рабочая)

Штекер/гнездоот -25 до +90 °C
Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C
Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C

Материал контакта
CuSn

Материал верхней поверхности контактов
Ni/Au

Кодировка
A - Standard

Материал рифления
Цинковое литьё, покрытое никелем

Материал корпуса
Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Длина, м
Прямой штекер					
22260400	AB-C5-M12MS-2,0PUR	2	60	4	1
22260401	AB-C5-M12MS-5,0PUR	5	60	4	1
22260414	AB-C5-M12MS-10,0PUR	10	60	4	1
Угловой штекер					
22260402	AB-C5-M12MA-2,0PUR	2	60	4	1
22260403	AB-C5-M12MA-5,0PUR	5	60	4	1
22260417	AB-C5-M12MA-10,0PUR	10	60	4	1
Прямое гнездо					
22260404	AB-C5- 2,0PUR-M12FS	2	60	4	1
22260405	AB-C5- 5,0PUR-M12FS	5	60	4	1
22260415	AB-C5-10,0PUR-M12FS	10	60	4	1
Угловое гнездо					
22260406	AB-C5- 2,0PUR-M12FA	2	60	4	1
22260407	AB-C5- 5,0PUR-M12FA	5	60	4	1
22260418	AB-C5-10,0PUR-M12FA	10	60	4	1
Угловое гнездо со светодиодами LED					
22260408	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	1
22260409	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L	5	24	4	1
22260416	AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L	10	24	4	1
22260760	AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L	25	24	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882