



## S/A кабель: штекер/гнездо M12, свободный конец



### Технические характеристики

- IP** Класс защиты  
IP65/IP67/IP68/IP69K
- Температура окружающей среды (рабочая)**  
Штекер/гнездоот -25 до +90 °C  
Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C  
Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
- Материал контакта**  
CuSn
- Материал верхней поверхности контактов**  
Ni/Au
- Кодировка**  
A - Standard
- Материал рифления**  
Цинковое литьё, покрытое никелем
- Материал корпуса**  
Полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 4-конт. Штекеры
- Штекер/гнездо с резьбой M12 на свободный конец кабеля
- Кабели имеют маркировочные манжеты

- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

### Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 4 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневый (1), белый (2), синий (3), черный (4)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> А	Длина, м
<b>Прямой штекер</b>					
22260320	AB-C4-M12MS- 2,0PUR	2	250	4	1
22260321	AB-C4-M12MS- 5,0PUR	5	250	4	1
22260342	AB-C4-M12MS-10,0PUR	10	250	4	1
<b>Угловой штекер</b>					
22260301	AB-C4-M12MA-2,0PUR	2	250	4	1
22260302	AB-C4-M12MA-5,0PUR	5	250	4	1
22260303	AB-C4-M12MA-10,0PUR	10	250	4	1
<b>Прямое гнездо</b>					
22260322	AB-C4- 2,0PUR-M12FS	2	250	4	1
22260323	AB-C4- 5,0PUR-M12FS	5	250	4	1
22260343	AB-C4- 10,0PUR-M12FS	10	250	4	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	2	250	4	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	5	250	4	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	10	250	4	1
<b>Прямое гнездо со светодиодами</b>					
22260344	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L	2	24	4	1
22260345	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L	5	24	4	1
22260346	AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L	10	24	4	1
<b>Угловое гнездо</b>					
22260324	AB-C4- 2,0PUR-M12FA	2	250	4	1
22260325	AB-C4- 5,0PUR-M12FA	5	250	4	1
22260341	AB-C4-10,0PUR-M12FA	10	250	4	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	2	250	4	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	5	250	4	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	10	250	4	1
<b>Угловое гнездо со светодиодами LED</b>					
22260326	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	1
22260327	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L	5	24	4	1
22260340	AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L	10	24	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

### Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882