



## S/A кабель: экранир., штекер/гнездо M12, свободный конец



**Информация**

- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 3-, 4- и 5-контактные типы
- Штекер/гнездо с резьбой M12 на свободный конец кабеля
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TR TC 004/2011

### Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)  
4 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)  
5 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов, экранирован.
- Цвет наружной оболочки: черный
- Экран пропускают через рифлёную гайку

### Технические характеристики

<b>IP</b>	<b>Класс защиты</b> IP65/IP67
<b>Т</b>	<b>Температура окружающей среды (рабочая)</b> Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, неподвижная прокладка от -25 до +80 °C кабель, подвижная прокладка от -5 до +80 °C
	<b>Материал контакта</b> CuSn
	<b>Материал верхней поверхности контактов</b> Ni/Au
	<b>Кодировка</b> A - Standard
	<b>Материал рифления</b> Цинковое литьё, покрытое никелем
	<b>Материал корпуса</b> Полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> А	Длина, м
<b>Прямой штекер, 3-конт.</b>					
22260453	AB-C3-M12MS-2,0PUR-SH	2	250	4	1
22260454	AB-C3-M12MS-5,0PUR-SH	5	250	4	1
22260455	AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH	10	250	4	1
<b>Прямое гнездо, 3-конт.</b>					
22260450	AB-C3-2,0PUR-M12FS-SH	2	250	4	1
22260451	AB-C3-5,0PUR-M12FS-SH	5	250	4	1
22260452	AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH	10	250	4	1
<b>Угловое гнездо, 3 конт.</b>					
22260071	AB-C3-2,0PUR-M12FA-SH	2	250	4	1
22260072	AB-C3-5,0PUR-M12FA-SH	5	250	4	1
22260073	AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH	10	250	4	1
<b>Прямой штекер, 4-конт.</b>					
22260459	AB-C4-M12MS-2,0PUR-SH	2	250	4	1
22260460	AB-C4-M12MS-5,0PUR-SH	5	250	4	1
22260461	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	10	250	4	1
<b>Прямое гнездо 4-конт.</b>					
22260456	AB-C4-2,0PUR-M12FS-SH	2	250	4	1
22260457	AB-C4-5,0PUR-M12FS-SH	5	250	4	1
22260458	AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH	10	250	4	1
22260823	AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH	20	250	4	1
<b>Угловое гнездо, 4 контакта</b>					
22260074	AB-C4-2,0PUR-M12FA-SH	2	250	4	1
22260675	AB-C4-5,0PUR-M12FA-SH	5	250	4	1
22260680	AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH	10	250	4	1
<b>Прямой штекер, 5-конт.</b>					
22260465	AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH	2	60	4	1
22260466	AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH	5	60	4	1
22260467	AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH	10	60	4	1
<b>Прямое гнездо 5-конт.</b>					
22260462	AB-C5-2,0PUR-M12FS-SH	2	60	4	1
22260463	AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH	5	60	4	1
22260464	AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH	10	60	4	1
<b>Угловое гнездо, 5 контактов</b>					
22260946	AB-C5-2,0PUR-M12FA-SH	2	60	4	1
22260714	AB-C5-5,0PUR-M12FA-SH	5	60	4	1
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	10	60	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6 Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте