



S/A кабель: штекер M12, гнездо M12



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 4-конт. Штекеры
- Исполнение, штекер с резьбой M12 и гнездо с резьбой M12
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TR TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 4 x 0,34 мм² (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневый (1), белый (2), синий (3), черный (4)
- Наружная оболочка: полиуретан без галогенов / ПВХ-пластикат
- Цвет наружной оболочки: черный

Технические характеристики



Класс защиты
IP65/IP67/IP68/IP69K



Температура окружающей среды (рабочая)

Штырь/гнездо
от -25 до +90 °C (PUR/PVC)
Кабель, неподвижная прокладка
-40 °C до +80 °C (PUR)
-25 °C до +80 °C (PVC)
Кабель, подвижная прокладка
-25 °C до +80 °C (PUR/PVC)

Материал контакта
CuSn

Материал верхней поверхности контактов
Ni/Au

Кодировка
A - Standard

Материал рифления
Цинковое литье, покрытое никелем

Материал корпуса
Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Индикация состояния	Длина, м
Прямой штекер и прямое гнездо						
22260328	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	нет	1
22260329	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	нет	1
22260330	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	250	4	нет	1
22260331	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	250	4	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо						
22260332	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	250	4	нет	1
22260333	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	250	4	нет	1
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	250	4	нет	1
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	250	4	нет	1
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	2	250	4	нет	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	250	4	нет	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	10	250	4	нет	1
Угловой штекер и прямое гнездо						
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	нет	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	нет	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	250	4	нет	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	250	4	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо со светодиодами LED						
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	24	4	3 LEDs	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	24	4	3 LEDs	1
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	24	4	3 LEDs	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	3 LEDs	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882