



## S/A кабель: штекер M12, гнездо M12



### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 5-конт. Штекер
- Исполнение, штекер с резьбой M12 и гнездо с резьбой M12
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

### Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 5 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневый (1), белый (2), синий (3), черный (4), зеленый/желтый (5)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

### Технические характеристики

- IP** Класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
- Температура окружающей среды (рабочая)** Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
- Материал контакта** CuSn
- Материал верхней поверхности контактов** Ni/Au
- Кодировка** A - Standard
- Материал рифления** Цинковое литье, покрытое никелем
- Материал корпуса** Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> А	Индикация состояния	Длина, м
<b>Прямой штекер и прямое гнездо</b>						
22260410	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	60	4	нет	1
22260411	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS	0.6	60	4	нет	1
22260412	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	60	4	нет	1
22260413	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	60	4	нет	1
<b>Прямой штекер и угловое гнездо</b>						
22260063	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	60	4	нет	1
22260064	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	60	4	нет	1
22260065	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	60	4	нет	1
22260066	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	60	4	нет	1
<b>Прямой штекер и угловое гнездо со светодиодами LED</b>						
22260067	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	24	4	3 LEDs	1
22260068	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	24	4	3 LEDs	1
22260069	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	24	4	3 LEDs	1
22260070	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	3 LEDs	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

### Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882