



S/A кабель: штекер/гнездо M8, свободный конец



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 3-конт. Штекеры
- Штекер/гнездо с резьбой M8 на свободный конец кабеля
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TR TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,25 мм² (32 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневая(1), синяя(3) черная(4)
- Наружная оболочка: полиуретан без галогенов / ПВХ-пластикат
- Цвет наружной оболочки: черный

Технические характеристики



Класс защиты
IP65/IP67/IP68/IP69K



Температура окружающей среды (рабочая)

Штырь/гнездо
от -25 до +90 °C (PUR/PVC)
Кабель, неподвижная прокладка
-40 °C до +80 °C (PUR)
-25 °C до +80 °C (PVC)
Кабель, подвижная прокладка
-25 °C до +80 °C (PUR/PVC)

Материал контакта

CuSn

Материал верхней поверхности контактов

Ni/Au

Кодировка

A - Standard

Материал рифления

Цинковое литье, покрытое никелем

Материал корпуса

Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Длина, м
Прямой штекер					
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	2	60	3	1
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	5	60	3	1
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	10	60	3	1
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	2	60	3	1
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	5	60	3	1
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	10	60	3	1
Угловой штекер					
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	2	60	3	1
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	5	60	3	1
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	10	60	3	1
Прямое гнездо					
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	2	60	3	1
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	5	60	3	1
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	10	60	3	1
Угловое гнездо					
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	2	60	3	1
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	5	60	3	1
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	10	60	3	1
Угловое гнездо со светодиодами LED					
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	2	24	3	1
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	5	24	3	1
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	10	24	3	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882