



S/A кабель: штекер M12, гнездо M12



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 3-конт. Штекеры
- Исполнение, штекер с резьбой M12 и гнездо с резьбой M12
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TR TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,34 мм² (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневая(1), синяя(3) черная(4)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

Технические характеристики

IP	Класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
Т	Температура окружающей среды (рабочая) Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
	Материал контакта CuSn
	Материал верхней поверхности контактов Ni/Au
	Кодировка A - Standard
	Материал рифления Цинковое литьё, покрытое никелем
	Материал корпуса Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Индикация состояния	Длина, м
Прямой штекер и прямое гнездо						
22260233	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	нет	1
22260234	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	нет	1
22260235	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	250	4	нет	1
22260236	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	250	4	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо						
22260237	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA	0.3	250	4	нет	1
22260238	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA	0.6	250	4	нет	1
22260239	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	250	4	нет	1
22260240	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	250	4	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо со светодиодами LED						
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0.3	24	4	2 LED	1
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0.6	24	4	2 LED	1
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	24	4	2 LED	1
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	24	4	2 LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882