



S/A кабель: штекер M12, гнездо M8



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 3-конт. Штекеры
- Исполнение, штекер с резьбой M12 и гнездо с резьбой M8
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TR TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,25 мм² (32 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневая(1), синяя(3) черная(4)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

Технические характеристики

IP	Класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
Т	Температура окружающей среды (рабочая) Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
	Материал контакта CuSn
	Материал верхней поверхности контактов Ni/Au
	Кодировка A - Standard
	Материал рифления Цинковое литье, покрытое никелем
	Материал корпуса Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N , А	Индикация состояния	Длина, м
Прямой штекер и прямое гнездо						
22260225	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS	0.3	60	3	нет	1
22260226	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS	0.6	60	3	нет	1
22260227	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	60	3	нет	1
22260228	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	60	3	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо						
22260229	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA	0.3	60	3	нет	1
22260230	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA	0.6	60	3	нет	1
22260231	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA	1	60	3	нет	1
22260232	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA	2	60	3	нет	1
Прямой штекер и угловое гнездо со светодиодами LED						
22260267	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L	0.3	24	3	2 LED	1
22260268	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L	0.6	24	3	2 LED	1
22260269	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	24	3	2 LED	1
22260270	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	24	3	2 LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882