



## S/A кабель: штекер M8, гнездо M8



### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 3-конт. Штекеры
- Исполнение, штекер с резьбой M8 и гнездо с резьбой M8
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

### Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,25 мм<sup>2</sup> (32 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневая(1), синяя(3) черная(4)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

### Технические характеристики

- IP** Класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
- Температура окружающей среды (рабочая)** Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
- Материал контакта** CuSn
- Материал верхней поверхности контактов** Ni/Au
- Кодировка** A - Standard
- Материал рифления** Цинковое литье, покрытое никелем
- Материал корпуса** Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> , А	Индикация состояния	Длина, м
<b>Прямой штекер и прямое гнездо</b>						
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	0,3	60	3	нет	1
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	0,6	60	3	нет	1
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	1	60	3	нет	1
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	2	60	3	нет	1
<b>Прямой штекер и угловое гнездо</b>						
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	0,3	60	3	нет	1
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	0,6	60	3	нет	1
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	1	60	3	нет	1
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	2	60	3	нет	1
<b>Прямой штекер и угловое гнездо со светодиодами LED</b>						
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	0,3	24	3	2 LED	1
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	0,6	24	3	2 LED	1
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	24	3	2 LED	1
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	24	3	2 LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6

Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

### Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882