



S/A встраиваемый емый штекер M8



Преимущества

- Универсальное решение для индивидуальных приборов
- Простой монтаж, напр. в распределительных электрощитах
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- M8 ввод через стенку с отдельными жилами
- Ввод через стенку с M8 крепежной резьбой
- Монтаж на передней стенке
- Класс защиты IP65/IP67
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Конструкция

- TPE однопроволочные литцы, l = 0,5 м
- 0,25 мм²

Технические характеристики



Класс защиты
IP 65/ IP 67



Температура окружающей среды (рабочая)
Штырь/гнездо
от -25 до +85 °C

Материал контакта
Медный сплав

Материал верхней поверхности контактов

Au

Кодировка
A - Standard

Номер артикула	Обозначение	Кол-во контактов	Сечение жилы в мм ²	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Длина, м
M8 штекерный соединитель, штырьевые контакты для монтажа на передней стенке						
22260100	AB-C3-M8MS-0,5	3	0.25	60	4	1
22260101	AB-C4-M8MS-0,5	4	0.25	30	4	1
M8 штекерный соединитель, гнездовые контакты для монтажа на передней стенке						
22260102	AB-C3-M8FS-0,5	3	0.25	60	4	1
22260103	AB-C4-M8FS-0,5	4	0.25	30	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Аксессуары

- Плоская гайка для встраиваемого штекера см. страницу 364



Преимущества

- Плоская гайка в качестве аксессуаров для встраиваемых штекерных соединителей

Характеристики

- Материал: латунь, покрытая никелем

Номер артикула	Обозначение	Длина, м
M8 резьба (M8x0,5 - SW10), h = 2,2 мм		
22260104	AB-C-M8-CN	100
PG9 резьба (PG9 - SW18), h = 2,8 мм		
22260109	AB-C-PG9-CN	100
M16 резьба (M16x1,5 - SW19), h = 2,8 мм		
22260110	AB-C-M16-CN	100
M12 резьба, ЭМС-типа (M12x1-SW15), h=2,9 мм		
22261062	AB-C-M12-CN-SH	100

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

Аналогичная продукция

- SKINDICHT® SM см. страницу 752



Плоская гайка для встраиваемого штекера