



## Штекеры для S/A M8, для конфекционирования



### Преимущества

- Быстрое и простое конфекционирование на местах
- Индивидуальная длина кабеля
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 3- и 4-контактные типы
- Исполнение – быстрое соединение и винтовое соединение
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

### Подходящие кабели

- UNITRONIC® SENSOR Страница 36 1

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

### Технические характеристики



**Класс защиты**  
IP 65/IP 67 (IDC)  
IP 68 (Piercing)  
IP 67 (винтовое)



**Температура окружающей среды (рабочая)**  
Штырь/гнездо  
от -25 до +80 °C (IDC)  
от -25 до +85 °C (piercing)  
от -40 до +85 °C (винтовое)

**Материал контакта**  
CuZn

**Материал верхней поверхности контактов**  
Au

**Кодировка**  
A - Standard

| Номер артикула   | Обозначение          | Кол-во контактов | Жилы гибкие, мин. сеч. в мм <sup>2</sup> | Жилы гибкие, макс. сеч. в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр кабеля мин., мм | Наружный диаметр кабеля макс., мм | Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В) | Номинальный ток I <sub>N</sub> , А | Длина, м |
|--|----------------------|------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| <b>Прямой штекер, быстрое соединение (техника протыкания изоляции)</b> |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260993   | AB-C3-M8MS-F0,25     | 3                | 0.08                                     | 0.25                                      | 2.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260985   | AB-C3-M8MS-F0,5      | 3                | 0.25                                     | 0.5                                       | 2.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260043   | AB-C4-M8MS-F0,25     | 4                | 0.08                                     | 0.25                                      | 2.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| 22260044   | AB-C4-M8MS-F0,5      | 4                | 0.25                                     | 0.5                                       | 2.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямой штекер, быстрое соединение (Piercing)</b>                    |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260122   | AB-C3-M8MS-P         | 3                | 0.14                                     | 0.38                                      | 3                                | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260123   | AB-C4-M8MS-P         | 4                | 0.14                                     | 0.38                                      | 3                                | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямой штекер, винтовое соединение</b>                              |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260120   | AB-C3-M8MS           | 3                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260121   | AB-C4-M8MS           | 4                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямое гнездо, быстрое соединение (техника протыкания изоляции)</b> |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260994   | AB-C3-M8FS-F0,25     | 3                | 0.08                                     | 0.25                                      | 2.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260986   | AB-C3-M8FS-F0,5      | 3                | 0.25                                     | 0.5                                       | 2.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260045   | AB-C4-M8FS-F0,25     | 4                | 0.08                                     | 0.25                                      | 2.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| 22260046   | AB-C4-M8FS-F0,5      | 4                | 0.25                                     | 0.5                                       | 2.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямое гнездо, быстрое соединение (Piercing)</b>                    |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260124   | AB-C3-M8FS-P         | 3                | 0.14                                     | 0.38                                      | 3                                | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260119   | AB-C4-M8FS-P         | 4                | 0.14                                     | 0.38                                      | 3                                | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямое гнездо, винтовое соединение</b>                              |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22260125   | AB-C3-M8FS           | 3                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5                                 | 60  | 4                                  | 1        |
| 22260126   | AB-C4-M8FS           | 4                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5                                 | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямой штекер, экранированный, винтовое соединение</b>              |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22262025   | AB-C3-M8MS-M-0,34-SH | 3                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5.5                               | 60  | 4                                  | 1        |
| 22262027   | AB-C4-M8MS-M-0,34-SH | 4                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5.5                               | 30  | 4                                  | 1        |
| <b>Прямое гнездо, экранир., винтовое соединение</b>                    |                      |                  |  |   |                                  |                                   |   |                                    |          |
| 22262026   | AB-C3-M8FS-M-0,34-SH | 3                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5.5                               | 60  | 4                                  | 1        |
| 22262028   | AB-C4-M8FS-M-0,34-SH | 4                | 0.14                                     | 0.5                                       | 3.5                              | 5.5                               | 30  | 4                                  | 1        |

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте  
IDC = insulation displacement connector, технология быстрого соединения жил методом протыкания  
UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. T6