



SILVYN® AFG-PA / SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA / SILVYN® AFW-PA



SILVYN® AFG-PA

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

■ Преимущества

SILVYN® AFG-PA

- Надёжное соединение, большие усилия отрыва
- Надёжный ввод рукава
- Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

- Уплотнение увеличивает класс защиты IP для SILVYN® AFG-PA и SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

- 90° угловые упрощают монтаж
- Надёжное соединение, большие усилия отрыва
- Надёжный ввод рукава
- Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0

■ Области применения

SILVYN® AFG-PA

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® MAXI PA
- Машиностроение
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® MAXI PA
- SILVYN® AFG-PA
- SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® MAXI PA
- Машиностроение
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
- Для монтажа в ограниченном пространстве

■ Стандарты / Сертификаты соответствия

SILVYN® AFG-PA

- UL File Nr. E308201

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

- IP 69K по DIN 40050 T.9

■ Конструкция

SILVYN® AFG-PA

- Одноэлементный соединительный фланец с шарнирным механизмом специально для рукава SILVYN® MAXI PA. Благодаря специальной конструкции защитный рукав может быть предварительно собран и затем смонтирован.

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

- Уплотняющий элемент с подходящим волновым профилем

SILVYN® AFW-PA

- Одноэлементный угловой 90° соединительный фланец с шарнирным механизмом, специально для защитного рукава SILVYN® MAXI PA. Благодаря специальной конструкции защитный рукав может быть предварительно собран и затем смонтирован.

■ Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
SILVYN® AFG-PA
 Цвет серый (RAL 7001)
 Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
SILVYN® AFW-PA
 Цвет серый (RAL 7001)
 Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

- Material**
SILVYN® AFG-PA
 PA6
SILVYN® AFW-PA
 PA6

- IP** Класс защиты
SILVYN® AFG-PA
 IP 54
 IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA
SILVYN® AFW-PA
 IP 54
 IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA

- Temperатурный диапазон**
SILVYN® AFG-PA
 от -30 до +100 °C
SILVYN® AFW-PA
 от -30 до +100 °C

■ Подходящие защитные рукава

- SILVYN® MAXI PA Страница 813

Номер артикула	Обозначение	Номинальный размер	A mm	B, мм	Общая длина C, мм	D, мм	E, мм	F mm	H	I	J	K	L	N	O	Штук/ед. упаковки
SILVYN® AFG-PA серый																
55001080	70 прямой	70	94.0	96.0	60.5	80.5										1.0
55001081	95 прямой	95	128.0	126.0	74.0	108.0										1.0
SILVYN® AFG-PA черный																
55001085	70 прямой	70	94.0	96.0	60.5	80.5										1.0
55001086	95 прямой	95	128.0	126.0	74.0	108.0										1.0
SILVYN® Уплотнение для AFG-PA, AFW-PA																
55001082	70															1.0
55001083	95															1.0
SILVYN® AFW-PA серый																
55001090	70-90° – угловой		94.0	96.0	60.5	80.5	96.4	69	70.0	56.5	6.2	152.5	103.5	81.5	175.0	1.0
55001091	95-90° – угловой		128.0	126.0	74.0	108.0	123.5	96	95.0	55.0	7.0	202.5	127.5	98.5	224.5	1.0
SILVYN® AFW-PA черный																
55001093	70-90° – угловой		94.0	96.0	60.5	80.5	96.4	69	70.0	56.5	6.2	152.5	103.5	81.5	175.0	1.0
55001092	95-90° – угловой		128.0	126.0	74.0	108.0	123.5	96	95.0	55.0	7.0	202.5	127.5	98.5	224.5	1.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

SILVYN® AFG-PA

- SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA см. страницу 814

SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA

- SILVYN® AFG-PA см. страницу 814
- SILVYN® AFW-PA см. страницу 814

SILVYN® AFW-PA

- SILVYN® Уплотнение AFG-PA / AFW-PA см. страницу 814