



SILVYN® CNP / SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава



SILVYN® CNP

SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава

Преимущества

SILVYN® CNP

- Защита от механических нагрузок
- Стойкие к жидкостям
- Гибкие
- Стойкие к маслам и кислотам
- Разрешение UL: в работе

SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава

- Не поддерживают горение
- Стойкие к большому растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная химическая стойкость

Области применения

SILVYN® CNP

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство автоматов
- Экспортеры

SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава

- В комбинации с защитным рукавом
- Защитные рукава SILVYN® CNP
- Машиностроение
- Экспортеры
- Производство автоматов

Конструкция

SILVYN® CNP

- Внутренний рукав из ПВХ-пластиката
- Нейлоновая оплётка
- Оболочка из полимера

SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава

- Основной корпус – стальное литье с оцинкованной поверхностью. Внутренняя втулка из полиамида и служит для ввода рукава. Специальный профиль внутренней втулки вдавливает ее накидной гайкой внутрь рукава.
- вкл. уплотнительное кольцо и контргайка

Примечание

SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава

- 90° угловые типы SILVYN® CNP-W (по запросу)

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета SILVYN® CNP Оранжевый
Material	Материал SILVYN® CNP Внутренний рукав из ПВХ-пластиката с нейлоновой тканью SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава Корпус: литье из стали с оцинкованной поверхностью Внутренняя втулка: полиамид (PA)
IP	Класс защиты SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава IP 67
Temperatur	Температурный диапазон SILVYN® CNP от -20 до +60 °C CSA: от -18 до +75 °C кратковременно до +80 °C SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава от -45 до +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	радиус изгиба, подвижная прокладка, мм	Радиус изгиба подвижно/неподвижно, мм	мин. внутренний Ø	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Общая длина C, мм	Внутренний Ø	SW мм	Подходят для SILVYN® CNP-G	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® CNP											
61712930	3/8»	12.6 x 19.4	100	70.0/100.0	12.6	19.4		12.6		1/2»	76.0
61722330	1/2»	16.1 x 23.4	125	90.0/125.0	16.1	23.4		16.1		1/2»	60.0
61722340	3/4»	21.0 x 29.5	160	115.0/160.0	21.0	29.5		21.0		3/4»	53.0
61712460	1.»	26.5 x 36.3	200	170.0/200.0	26.5	36.3		26.5		1.»	30.0
61712910	1 1/4»	31.5 x 46.0	240	200.0/240.0	31.5	46.0		31.5		1 1/4»	15.0
61722270	1 1/2»	40.4 x 52.4	290	230.0/290.0	40.4	52.4		40.4		1 1/2»	15.0
SILVYN® CNP-G											
55500400	1/2»						55.0		27.0	3/8»	1.0
55500410	1/2»						66.0		32.0	1/2»	1.0
55500420	3/4»						66.0		39.0	3/4»	1.0
55500430	1.»						73.0		45.0	1.»	1.0
55500440	1 1/4»						87.0		59.0	1 1/4»	1.0
55500450	1 1/2»						87.0		67.0	1 1/2»	1.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

SILVYN® CNP

- SILVYN® CNP Резьбовое соединение для защитного рукава см. страницу 835