



SILVYN® EE-K



Преимущества

- Могут быть исключены повреждения кабелей

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPS/FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Защита концов защитных рукавов

Характеристики

- Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

- Гильза для вкручивания

Примечание

- Необходимы для применения резьбовых соединений для SILVYN® US-M и US

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPS Страница 784
- SILVYN® FD-PU Страница 785
- SILVYN® SP Страница 772
- SILVYN® SP-PU Страница 773

Технические характеристики

- Поставляемые цвета**
RAL 7001 серебристо-серый
- Материал**
PP (полипропилен)
- Температурный диапазон**
от -10 до +110 °C

Номер артикула	Обозначение	Наружный Ø защитного рукава в мм	Подходят для SILVYN® US/US-M	Штук/ед. упаковки
SILVYN® EE-K				
52023340	EE-K 7	10	7 / 10 x 1,5	50.0
52023350	EE-K 9	14	9 / 12 x 1,5	50.0
52023360	EE-K 11	17	11 / 16 x 1,5	50.0
52023370	EE-K 13,5	19	13,5 / -	50.0
52023380	EE-K 16	21	16 / 20 x 1,5	50.0
52023390	EE-K 21	27	21 / 25 x 1,5	25.0
52023400	EE-K 29	36	29 / 32 x 1,5	25.0
52023410	EE-K 36	45	36 / 40 x 1,5	20.0
52023430	EE-K 48	56	48 / 50 x 1,5	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® US-M см. страницу 828
- SILVYN® US см. страницу 829