



**SILVYN® ELT**



**Преимущества**

- Термостойкие
- Простое стягивание кабелей и проводов
- Гибкие
- Прочные
- Полностью герметичная системы при использовании в комбинации с SILVYN® MPC / MPC-M

**Области применения**

- Машиностроение
- Металлообрабатывающие станки
- Производство автоматов
- Для применения там, где влияют высокие температуры

**Характеристики**

- Термостойкие
- Гибкие
- Гладкая внутренняя стенка
- Стабильные по форме

**Стандарты/ Сертификаты соответствия**

- UL File Nr. E308201

**Конструкция**

- Со встроенной твердой ПВХ спиралью
- Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

**Технические характеристики**

**DIN VDE** Стандарты / Сертификаты соответствия IEC EN 61386-23

**RAL** Поставляемые цвета RAL 5012 синий

**Материал** Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

**Температурный диапазон** от -20 до +90 °C

Номер артикула	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® MPC-M/ MPC 90°M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°	Ед. упаковки, бухты в м
<b>SILVYN® ELT</b>							
61751700	10.0 x 14.5	25	10.0	16/1	9	9	30.0
61751710	12.0 x 16.5	25	12.0	16/2, 20/1	11, 13,5/1	11, 13,5/1	30.0
61751720	16.0 x 21.0	35	16.0	20/2	13,5/2, 16	13,5/2, 16	30.0
61751730	22.0 x 27.5	45	22.0	25 x 1,5	21	21	30.0
61751740	25.0 x 30.5	55	25.0	32/1	29/1	29/1	30.0
61751750	28.0 x 33.5	60	28.0	32/2	29/2	29/2	30.0
61751760	35.0 x 41.0	80	35.0	40 x 1,5	36	36	30.0
61751770	40.0 x 46.4	105	40.0	50 x 1,5	42		30.0
61751780	50.0 x 57.0	120	50.0	63 x 1,5	48		30.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Аналогичная продукция**

- SILVYN® EL см. страницу 779
- SILVYN® ELÖ см. страницу 780

**Аксессуары**

- SILVYN® MPC-M см. страницу 782
- SILVYN® MPC см. страницу 782
- SILVYN® MPC 90° M см. страницу 783
- SILVYN® MPC 90° см. страницу 783