



## SILVYN® FDG/FDHW/FDW



### Преимущества

- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж
- угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж

### Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Машиностроение
- Для применения в железнодорожном транспорте

### Конструкция

- PG/NPT соединительные резьбы
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

### Подходящие защитные рукава

- SILVYN® HTDL Страница 837
- SILVYN® HIPROJACKET Страница 836
- SILVYN® OR Страница 838
- SILVYN® HCX Страница 839
- SILVYN® HFX Страница 839

### Технические характеристики



#### Материал

Корпус резьбового соединения: литая оцинкованная сталь, стойкая к коррозии, с оцинкованной и хромированной поверхностью. Уплотнительное кольцо: полиамид; внутренняя втулка: сталь



#### Класс защиты

IP 67



#### Температурный диапазон

от -45 до +105 °C

Номер артикула	Обозначение	Тип T & B	мин. внутренний Ø	Внутренний Ø	SW мм	Подходят для SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® FDG</b>							
52004329	9	7360	10,0	10,0	23,0	5/16»	1,0
52004330	11	7361	11,0	11,0	24,0	3/8»	1,0
52004360	13,5	7362	11,0	11,0	24,0	3/8»	1,0
52004390	16	7363	14,5	14,5	30,0	1/2»	1,0
52004420	21	7364	20,0	20,0	36,0	3/4»	1,0
52004450	29	7365	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52004480	36	7366	33,5	33,5	55,0	1 1/4»	1,0
52004510	42	7367	38,5	38,5	60,0	1 1/2»	1,0
52004540	48	7368	49,5	49,5	80,0	2.»	1,0
<b>SILVYN® FDG резьба NPT</b>							
52021580	1/2»	5331	11,0	11,0	26,0	3/8»	1,0
52021560	1/2»	5332	14,5	14,5	32,0	1/2»	1,0
52021570	3/4»	5333	20,0	20,0	41,0	3/4»	1,0
52021590	1.»	5334	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52021600	1 1/4»	5335	33,5	33,5	55,0	1 1/4»	1,0
52021610	1 1/2»	5336	38,5	38,5	65,0	1 1/2»	1,0
52021611	2.»	5337	49,5	49,5	80,0	2.»	1,0
<b>SILVYN® FDHW 45° угловые</b>							
52004560	11	7341	11,0	11,0	26,0	3/8»	1,0
52004590	13,5	7342	11,0	11,0	26,0	3/8»	1,0
52004620	16	7343	14,5	14,5	32,0	1/2»	1,0
52004650	21	7344	20,0	20,0	36,0	3/4»	1,0
52004680	29	7345	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52004710	36	7346	33,5	33,5	55,0	1 1/4»	1,0
52004770	48	7348	49,5	49,5	75,0	2.»	1,0
<b>SILVYN® FDHW 45° резьба NPT</b>							
52023290	1/2»	5341	11,0	11,0	28,0	3/8»	1,0
52021620	1/2»	5342	14,5	14,5	30,0	1/2»	1,0
52021630	3/4»	5343	20,0	20,0	41,0	3/4»	1,0
52021640	1.»	5344	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52021650	1 1/4»	5345	33,5	33,5	55,0	1 1/4»	1,0
52021660	1 1/2»	5346	38,5	38,5	56,0	1 1/2»	1,0
52021661	2.»	5347	49,5	49,5	75,0	2.»	1,0
<b>SILVYN® FDW 90° угловые</b>							
52004790	11	7351	12,0	12,0	25,0	3/8»	1,0
52004820	13,5	7352	14,5	14,5	25,0	3/8»	1,0
52004850	16	7353	14,5	14,5	30,0	1/2»	1,0
52004880	21	7354	20,0	20,0	36,0	3/4»	1,0
52004910	29	7355	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52004940	36	7356	33,0	33,0	55,0	1 1/4»	1,0
52004970	42	7357	39,0	39,0	60,0	1 1/2»	1,0
52005000	48	7358	50,0	50,0	75,0	2.»	1,0
<b>SILVYN® FDW 90° резьба NPT</b>							
52021670	1/2»	5351	11,0	11,0	28,0	3/8»	1,0
52021680	1/2»	5352	14,5	14,5	32,0	1/2»	1,0
52023440	3/4»	5353	20,0	20,0	36,0	3/4»	1,0
52021690	1.»	5354	25,0	25,0	46,0	1.»	1,0
52023830	1 1/4»	55	33,5	33,5	55,0	1 1/4»	1,0
52021710	1 1/2»	5356	38,5	38,5	60,0	1 1/2»	1,0
52021711	2.»	5357	49,5	49,5	75,0	2.»	1,0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

### Аналогичная продукция

- SILVYN® AMG см. страницу 841