



SILVYN® FPAG-M



Преимущества

- Быстрый монтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация
- Защита от вибрации

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

- метрическая соединительная резьба
- Верхняя часть по диаметру с зубцами

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPAS Страница 804

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23



Поставляемые цвета

Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению



Материал

РА6.6 (полиамид)
без галогенов



Класс защиты

IP 66



Температурный диапазон
от -50 до +135 °C

Номер артикула	Обозначение	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAG-M чёрный				
55506305	M12x1,5	10.0	10	10.0
55506315	M16x1,5/1	13.0	13	10.0
55506325	M16x1,5/2	15.8	16	10.0
55506335	M20x1,5/1	15.8	16	10.0
55506345	M20x1,5/2	21.2	21	10.0
55507055	M20x1,5/3	18.5	18	10.0
55506355	M25x1,5	28.5	28	10.0
55506365	M32x1,5	34.5	34	10.0
55506375	M40x1,5	42.5	42	2.0
55506385	M50x1,5/1	42.5	42	2.0
55506395	M50x1,5/2	54.5	54	2.0
55506405	M63x1,5/1	54.5	54	2.0
55506475	M63x1,5/2	67.2	67	2.0
SILVYN® FPAG-M серый				
55506300	M12x1,5	10.0	10	10.0
55506310	M16x1,5/1	13.0	13	10.0
55506320	M16x1,5/2	15.8	16	10.0
55506330	M20x1,5/1	15.8	16	10.0
55506340	M20x1,5/2	21.2	21	10.0
55507050	M20x1,5/3	18.5	18	10.0
55506350	M25x1,5	28.5	28	10.0
55506360	M32x1,5	34.5	34	10.0
55506370	M40x1,5	42.5	42	2.0
55506380	M50x1,5/1	42.5	42	2.0
55506390	M50x1,5/2	54.5	54	2.0
55506400	M63x1,5/1	54.5	54	2.0
55506470	M63x1,5/2	67.2	67	2.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® FPAX-M см. страницу 805
- SILVYN® KSE-M см. страницу 812

Аксессуары

- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678