



SILVYN® FPAG / SILVYN® FPAG 90° PG



SILVYN® FPAG

SILVYN® FPAG 90° PG

Преимущества

SILVYN® FPAG

- Быстрый монтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация
- Защита от вибрации

SILVYN® FPAG 90° PG

- 90° угловые упрощают монтаж
- Быстрый монтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация
- Защита от вибрации

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

SILVYN® FPAG

- Соединительная резьба PG
- Основной корпус
- Верхняя часть по диаметру с зубцами

SILVYN® FPAG 90° PG

- Соединительная резьба PG
- 90° угловые
- Основной корпус
- Верхняя часть по диаметру с зубцами

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPAS Страница 804

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23



По запросам
Типы с классом защиты IP68



Поставляемые цвета
Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению



Материал
РА6.6 (полиамид)
без галогенов



Класс защиты
IP 66



Температурный диапазон
от -50 до +135 °C

Номер артикула	Обозначение	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAG чёрный			
55506585	PG 7	10	10
55506595	PG 9/1	10	10
55506605	PG 9/2	13	10
55506615	PG 9/3	16	10
55506625	PG 11	16	10
55506635	PG 13,5/1	16	10
55506645	PG 13,5/2	18	10
55506995	PG 13,5/3	21	10
55506655	PG 16	21	10
55506665	PG 21	28	10
55506675	PG 29	34	10
55506685	PG 36	42	2
55506695	PG 48/1	54	2
55506705	PG 48/2	67	2
SILVYN® FPAG серый			
55506580	PG 7	10	10
55506590	PG 9/1	10	10
55506600	PG 9/2	13	10
55506610	PG 9/3	16	10
55506620	PG 11	16	10
55506630	PG 13,5/1	16	10
55506640	PG 13,5/2	18	10
55506990	PG 13,5/3	21	10
55506650	PG 16	21	10
55506660	PG 21	28	10
55506670	PG 29	34	10
55506680	PG 36	42	2
55506690	PG 48/1	54	2
55506700	PG 48/2	67	2
SILVYN® FPAG 90° PG чёрный			
55506715	PG 7	10	10
55506725	PG 9	13	10
55506735	PG 11	16	10

Номер артикула	Обозначение	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
55506745	PG 13,5/1	16	10
55506755	PG 13,5/2	18	10
55506815	PG 13,5/3	21	10
55506765	PG 16	21	10
55506775	PG 21	28	10
55506785	PG 29	34	10
55506795	PG 36	42	1
55506805	PG 48/1	54	1
55506825	PG 48/2	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG серый			
55506710	PG 7	10	10
55506720	PG 9	13	10
55506730	PG 11	16	10
55506740	PG 13,5/1	16	10
55506750	PG 13,5/2	18	10
55506810	PG 13,5/3	21	10
55506760	PG 16	21	10
55506770	PG 21	28	10
55506780	PG 29	34	10
55506790	PG 36	42	1
55506800	PG 48/1	54	1
55506820	PG 48/2	67	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678



SILVYN® FCL

■ Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Высокая механическая прочность
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром
- Нет теряющихся частей

■ Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

■ Характеристики

- Демонтаж возможен с помощью отвертки
- Одноэлементный держатель защитного рукава

■ Конструкция

- Одноэлементный держатель для защитного рукава с винтовым отверстием для крепления

■ Технические характеристики

DIN VDE Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23

RAL Поставляемые цвета
Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Material
РА6.6 (полиамид)
без галогенов

Temperaturnyй диапазон
от -50 до +135 °C



■ Примечание

- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

■ Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPAS Страница 804

Номер артикула	Обозначение	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FCL чёрный				
55506905	10	5.0	10	10
55506915	13	5.0	13	10
55506925	16	5.0	16	10
55506985	18	6.0	18	10
55506935	21	6.0	21	10
55506945	28	6.0	28	10
55506955	34	6.0	34	10
55506965	42	6.0	42	5
55506975	54	6.0	54	5
SILVYN® FCL серый				
55506900	10	5.0	10	10
55506910	13	5.0	13	10
55506920	16	5.0	16	10
55506980	18	6.0	18	10
55506930	21	6.0	21	10
55506940	21	6.0	21	10
55506950	21	6.0	21	10
55506960	42	6.0	42	5
55506970	54	6.0	54	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.