



**Новинка**

**SILVYN® FPAX-M**



**Преимущества**

- Быстрый монтаж
- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Водонепроницаемый под давлением
- Защита от вибрации

**Области применения**

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями

**Характеристики**

- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки

**Стандарты / Сертификаты соответствия**

- UL File Nr. E308201
- UNDERGROUND

**Конструкция**

- метрическая соединительная резьба
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть по диаметру с зубцами

**Подходящие защитные рукава**

- SILVYN® FPAS Страница 804



**Информация**

- IP66
- IP67
- IP68 (2bar)
- IP69K

**Технические характеристики**



**Стандарты / Сертификаты соответствия**  
IEC EN 61386-23



**По запросам**  
С резьбой PG



**Поставляемые цвета**  
Серый (RAL 7031)  
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению



**Материал**  
РА6.6 (полиамид)  
без галогенов



**Класс защиты**  
IP66  
IP67  
IP68 (2bar)  
IP69K



**Температурный диапазон**  
от -50 до +135 °C

Номер артикула	Соединительная резьба	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® FPAX-M черный</b>			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10,0
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10,0
55506155	20x1,5/1	FPAS 16	10,0
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10,0
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10,0
55506185	32x1,5	FPAS 34	10,0
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	10,0
55506205	50x1,5/1	FPAS 42	10,0
55506215	50x1,5/2	FPAS 54	10,0
55506225	63x1,5	FPAS 67	10,0
<b>SILVYN® FPAX-M серый</b>			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10,0
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10,0
55506255	20x1,5/1	FPAS 16	10,0
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10,0
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10,0
55506285	32x1,5	FPAS 34	10,0
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	10,0
55507265	50x1,5/1	FPAS 42	10,0
55507275	50x1,5/2	FPAS 54	10,0
55507285	63x1,5	FPAS 67	10,0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Аксессуары**

- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678