



SILVYN® HCX / SILVYN® HFX







SILVYN® HCX

SILVYN® HFX

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



Преимущества

SILVYN® HCX

- Стойкие к жидкостям
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Износостойкие
- Повышенная прочность
- Повышенная термостойкость

SILVYN® HFX

- Повышенная прочность
- Износостойкие
- Защита от истирания
- Защита от химикатов
- Стойкие к жидкостям

Области применения

- Машиностроение
- Бумажная промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Для применения вне помещений

Характеристики

- Стойкие к УФ-лучам

Стандарты/ Сертификаты соответствия

SILVYN® HFX

- Kolejowa SNCF

Конструкция

SILVYN® HCX

- Спирально намотанный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем для больших механических нагрузок
- Оболочка из термостойкого полимера

SILVYN® HFX

- Спирально намотанный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем для больших механических нагрузок
- Наружная оболочка из полиуретана (PUR)

Примечание

- Ед. упаковки= 10 м (по запросу)

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия

SILVYN® HCX

ж/д: Франции (SNCF)



По запросам

Большие длины - на барабах, длины 10 м - в бухтах



Поставляемые цвета

Чёрный



Материал

SILVYN® HCX

Металлические с оболочкой из термопластичного эластомера

SILVYN® HFX

Металлические с полиуретановой оболочкой



Температурный диапазон

SILVYN® HCX

от -55 до +145 °С

кратковременно до +160 °С

SILVYN® HFX

от -45 до +105 °С

кратковременно до +125 °С

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	радиус изгиба, подвижная прокладка, мм	Внутренний Ø, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HCX					
61744228	3/8»	12.6 x 17.8	85	12.6	30.0
61744229	1/2»	16.0 x 21.1	110	16.0	30.0
61744230	3/4»	21.0 x 26.4	140	21.0	30.0
61744231	1.»	26.5 x 33.1	170	26.5	30.0
61744240	1 1/4»	35.1 x 41.8	215	35.1	15.0
61744242	1 1/2»	40.3 x 47.8	250	40.3	15.0
SILVYN® HFX					
64400200	5/16»	10.1 x 14.4	65	10.1	30.0
64400210	3/8»	12.6 x 17.8	85	12.6	30.0
64400220	1/2»	16.0 x 21.1	110	16.0	30.0
64400230	3/4»	21.0 x 26.4	140	21.0	30.0
64400240	1.»	26.5 x 33.1	170	26.5	30.0
64400250	1 1/4»	35.1 x 41.8	215	35.1	15.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® AMG-M см. страницу 840
- SILVYN® AMHW-M см. страницу 840
- SILVYN® AMW-M см. страницу 840
- SILVYN® AMG см. страницу 841
- SILVYN® FDG/FDHW/FDW см. страницу 842
- SILVYN® TB-E см. страницу 846

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ