



SILVYN® HG-M / SILVYN® HW-M



SILVYN® HG-M



SILVYN® HW-M

Преимущества

SILVYN® HG-M

- Простой демонтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация

SILVYN® HW-M

- 90° угловые упрощают монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация

Области применения

SILVYN® HG-M

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® HCC

SILVYN® HW-M

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® HCC
- Для монтажа в ограниченном пространстве

Конструкция

SILVYN® HG-M

- метрическая соединительная резьба
- Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
- Накладная гайка

SILVYN® HW-M

- метрическая соединительная резьба
- 90° угловые
- Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
- Накладная гайка

Примечание

SILVYN® HG-M

- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

SILVYN® HW-M

- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® HCC Страница 80 1

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Material	РА6
IP	Класс защиты IP 65
Temperature	Температурный диапазон от -25 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм	Подходят для SILVYN® HCC	Штук/ед. упаковки
SILVYN® HG-M					
55501600	12 x 1,5	26.3	8.0	12	100.0
55501610	16 x 1,5	29.4	12.5	16	100.0
55501620	20 x 1,5	36.0	12.0	20	50.0
55501630	25 x 1,5	45.4	15.0	25	50.0
55501640	32 x 1,5	47.0	15.0	32	30.0
55501650	40 x 1,5	53.0	15.0	40	20.0
55501660	50 x 1,5	57.4	15.0	50	16.0
55501670	63 x 1,5	74.0	20.0	63	8.0
SILVYN® HW-M					
55501680	12 x 1,5		8.0	12	50.0
55501690	16 x 1,5		10.5	16	20.0
55501700	20 x 1,5		12.0	20	20.0
55501710	25 x 1,5		15.0	25	10.0
55501720	32 x 1,5		15.0	32	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.