



**Преимущества**

- 90° угловые упрощают монтаж
- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Высокая герметизация

**Области применения**

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Для монтажа в ограниченном пространстве
- Для применений, где возникают вращательные движения

**Стандарты/ Сертификаты соответствия**

- UL File Nr. E308201

**Конструкция**

- Соединительная резьба PG
- 90° угловые
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с защёлкой

**Подходящие защитные рукава**

- SILVYN® RILL PA 6 Страница 789
- SILVYN® RILL PA 12 Страница 790

**Технические характеристики**

- RAL** **Поставляемые цвета**  
Цвет серый (RAL 7001)  
Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
- Материал**  
PA6
- IP** **Класс защиты**  
IP 68  
IP 69K по DIN 40050 T.9
- Температурный диапазон**  
от -40 до +115 °C

**SILVYN® KCLICK 90° PG**



Номер артикула	Обозначение	Подходят для SILVYN® RILL	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® KCLICK 90° PG серый</b>						
61801020	9	9	13	10	12.0	50
61801030	11	11	15.8	10	15.5	50
56000100	13,5	13,5	18,5	11	13,5	50
61801040	16	16	21.2	12	18.0	50
61801050	21	21	28.5	12	24.0	25
61801060	29	29	34.5	12	32.0	10
61801061	36	36	42.5	14	36.5	10
61801062	48	48	54.5	14	48.5	5
<b>SILVYN® KCLICK 90° PG черный</b>						
61801025	9	9	13	10	12.0	50
61801035	11	11	15.8	10	15.5	50
56000105	13,5	13,5	18,5	11	13,5	50
61801045	16	16	21.2	12	18.0	50
61801055	21	21	28.5	12	24.0	25
61801065	29	29	34.5	12	32.0	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.