



SILVYN® KCLICK-RH



Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром
- Нет теряющихся частей

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

- Ударопрочный полиамид
- Одноэлементный держатель защитного рукава
- Подходят монтажа на С-шине
- Штабелируемые

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

- Одноэлементный держатель защитного рукава с отверстием M4/M5/M6 для крепления

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® RILL PA 6 Страница 789
- SILVYN® RILL PA 12 Страница 790

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Цвет серый (RAL 7001) Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
	Материал PA6
	Температурный диапазон от -40 до +115 °C

Номер артикула	PG резьба	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KCLICK-RH серый			
65500300	7	10	50
65500310	9	13	50
65500320	11	15.8	50
65500330	13.5	18.5	50
65500340	16	21.2	50
65500350	21	28.5	25
65500360	29	34.5	25
65500370	36	42.5	25
65500380	48	54.5	10
SILVYN® KCLICK-RH чёрный			
65500305	7	10	50
65500315	9	13	50
65500325	11	15.8	50
65500335	13.5	18.5	50
65500345	16	21.2	50
65500355	21	28.5	25
65500365	29	34.5	25
65500375	36	42.5	25
65500385	48	54.5	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SILVYN® K-EM



Преимущества

- Простое применение
- Повышенная термостойкость
- Могут быть исключены повреждения кабелей
- Дополнительное уплотнение

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Втулка переходная или концевая

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Цвет серый (RAL 7001) Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
	Материал TPE-V
	Температурный диапазон от -40 до +120 °C

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPAS Страница 804
- SILVYN® RILL PA 6 Страница 789
- SILVYN® RILL PA 12 Страница 790

Номер артикула	Обозначение	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Ø кабеля, мм	Общая длина, в мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® K-EM серый					
65500200	7	10	1.0 - 8.0	29.0	50
65500210	9	13	1.0 - 10.0	32.5	50
65500220	11	15.8	4.0 - 12.0	36.5	50
65500230	16	21.2	6.0 - 16.5	37.5	50
65500240	21	28.5	6.0 - 23.0	40.2	25
65500250	29	34.5	6.0 - 29.0	44.2	25
65500260	36	42.5	10.0 - 37.0	46.0	25
65500270	48	54.5	10.0 - 47.0	52.0	10
SILVYN® K-EM чёрный					
65500205	7	10	1.0 - 8.0	29.0	50
65500215	9	13	1.0 - 10.0	32.5	50
65500225	11	15.8	4.0 - 12.0	36.5	50
65500235	16	21.2	6.0 - 16.5	37.5	50
65500245	21	28.5	6.0 - 23.0	40.2	25
65500255	29	34.5	6.0 - 29.0	44.2	25
65500265	36	42.5	10.0 - 37.0	46.0	25
65500275	48	54.5	10.0 - 47.0	52.0	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.