



SILVYN® LKI-M / SILVYN® LKI



Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Защита от вибрации
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Вращающиеся

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Робототехника
- Для вращающихся применений

Характеристики

- Гладкая внутренняя поверхность
- Оптимальная конструкция

Конструкция

SILVYN® LKI-M

- метрическая соединительная резьба
- Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

SILVYN® LKI

- Соединительная резьба PG
- Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPS Страница 784
- SILVYN® FD-PU Страница 785

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый
- Материал**
PP (полипропилен)
- IP** Класс защиты
IP 54
- Температурный диапазон**
от -10 до +110 °C

Номер артикула	PG резьба	Соединительная резьба	Внутренний диаметр, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм	SW мм	Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU	Штук/ед. упаковки
SILVYN® LKI-M								
5550 1400		12 x 1,5	5.5	38,0	10,0	16,0	7 x 10	50,0
5550 14 10		16 x 1,5	9.5	39,5	10,0	19,0	10 x 14	50,0
5550 1420		20 x 1,5	11.5	42,0	10,0	22,0	13 x 17	50,0
5550 1430		25 x 1,5	14.5	48,0	11,0	27,0	16 x 21	50,0
5550 1440		32x1,5	19.5	58,0	12,0	35,0	22 x 27	25,0
5550 1450		40 x 1,5	27.0	59,0	12,0	45,0	29 x 36	25,0
5550 1460		50 x 1,5	35.5	62,5	12,0	54,0	38 x 45	25,0
5550 1470		63x1,5	46.0	68,0	15,0	65,0	48 x 56	10,0
SILVYN® LKI								
55000000	7		5.5	38,0	10,0	16,0	7 x 10	50,0
55000010	9		9.5	39,5	10,0	19,0	10 x 14	50,0
55000020	11		11.5	42,0	10,0	22,0	13 x 17	50,0
55000030	13,5		13,0	42,0	10,0	24,0	15 x 19	50,0
55000040	16		14.5	48,0	11,0	27,0	16 x 21	50,0
55000050	21		19.5	58,0	11,0	35,0	22 x 27	25,0
55000060	29		27.0	59,0	12,0	45,0	29 x 36	25,0
55000070	36		35.5	62,5	12,0	54,0	38 x 45	25,0
55000090	48		46.0	68,0	15,0	65,0	48 x 56	10,0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.