



SILVYN® MAXI PA



Преимущества

- Стабильный по форме
- Гибкий
- Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0
- Прочный

Области применения

- Машиностроение
- Общественные сооружения
- Подвижная прокладка
- Для применения вне помещений

Характеристики

- Без галогенов и кадмия
- Износостойкие
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

- Защитный гофрированный рукав из материала Полиамид 6, толстостенный

Технические характеристики

- По запросам**
поставляются из полиамида PA12
- Поставляемые цвета**
Цвет серый (RAL 7001)
Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
- Материал**
PA 6 (полиамид)
без галогенов
- Температурный диапазон**
от -40 до +115
кратковременно +150

| Номер артикула | Внутренний Ø x наружный Ø, мм | Радиус изгиба, мм | Внутренний Ø, мм | Вес кг/м | Подходят для SILVYN® AFG-PA/AFW-PA | Ед. упаковки, бухты в м |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|
| SILVYN® MAXI PA серый | | | | | | |
| 61791150 | 66.5 x 79.2 | 170 | 66.5 | 0.46 | 70 | 10.0 |
| 61791160 | 91.0 x 106.0 | 225 | 91.0 | 0.79 | 95 | 10.0 |
| SILVYN® MAXI PA чёрный | | | | | | |
| 61791155 | 66.5 x 79.2 | 170 | 66.5 | 0.46 | 70 | 10.0 |
| 61791165 | 91.0 x 106.0 | 225 | 91.0 | 0.79 | 95 | 10.0 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® AFG-PA см. страницу 814
- SILVYN® AFW-PA см. страницу 814