



SILVYN® RILL PA 12



SILVYN®
KLICK-Y
SILVYN®
KLICK-GP/GM/
GPZ/GPZ-M

SILVYN®
KLICK 90°M/PG

SILVYN® KSE

SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-RH

Преимущества

- Стабильные по форме
- Подвижность сохраняется при низких температурах
- Огнестойкие, самозатухающие по UL 94V-2
- Прочные
- Особо гибкие.

Области применения

- Машиностроение
- в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
- Автоматизация зданий
- Робототехника
- Вне помещений (чёрные)

Характеристики

- Без галогенов и кадмия
- Износостойкие
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- ж/д: Германии (DB), Франции (SNCF)

Конструкция

- Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA 12)

Примечание

- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, черные

Информация

- Особенно для применений в робототехнике

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE EN/IEC 61386-23
Lloyd's Register
Rail:
DB DIN 5510 часть 2 (S4/SR2/ST2)
SNCF NFF-16-101/102 (I3/F2)



Поставляемые цвета

Серый (RAL 7031)
Чёрный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению



Материал

PA 12
Без силикона
Без галогенов
Огнестойкость по UL 94V-2



Температурный диапазон

от -50 до +100
кратковременно +150

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® KLICK-GM/90°M	Подходят для SILVYN® KLICK-GP/90°PG	Подходят для SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® RILL PA 12 серый							
61815100	7	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	9	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815120	11	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815180	13,5	14.3 x 18.5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815130	16	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815140	21	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815150	29	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815160	36	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36/-	50x1,5/36	25
61815170	48	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 чёрный							
61815105	7	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	9	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815125	11	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815185	13,5	14.3 x 18.5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815135	16	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815145	21	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815155	29	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815165	36	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36/-	50x1,5/36	25
61815175	48	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® RILL PA 6 см. страницу 789

Аксессуары

- SILVYN® KLICK-GM см. страницу 791
- SILVYN® KLICK 90°M см. страницу 792
- SILVYN® KLICK GPZ-M см. страницу 793
- SILVYN® KLICK- 90° фланец
- SILVYN® KSE см. страницу 794
- SILVYN® KLICK-GP см. страницу 795
- SILVYN® KLICK 90° PG см. страницу 797
- SILVYN® KLICK-GPZ см. страницу 796
- SILVYN® KLICK-Y см. страницу 798
- SILVYN® KLICK-Y (TPE) см. страницу 798
- SILVYN® KLICK-S см. страницу 799
- SILVYN® KLICK-D см. страницу 799
- SILVYN® KLICK-V см. страницу 799
- SILVYN® KLICK-RH см. страницу 800
- SILVYN® K-EM см. страницу 800