





SILVYN® SI



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® SCH

Преимущества

- Защита от пыли
- Защита от влаги
- Лёгкая защита от механического истирания

Области применения

- Простая защита кабелей
- Дополнительная изоляция
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики

- Гибкий
- Мягкий

Конструкция

- Защитный рукав из мягкого ПВХ-пластиката

Технические характеристики

Примечание
Огнестойкие, самозатухающие
электрическая пробивная прочность:
25 кВ/мм
разрывная прочность: 23 Н/мм²
твёрдость по Шору А: от 75 до 90 °С

Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый

Материал
Мягкий ПВХ-пластикат

Температурный диапазон
от -5 до +80 °С

Номер артикула	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ	Подходят для SILVYN® SCH	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SI						
61713210	7.0 x 9.0	7.0	12.1/-		10 - 16 S	50.0
61713240	9.0 x 12.0	9.0	12.2/-			50.0
61713270	11.0 x 14.0	11.0	16.1 / -		10 - 16 S	50.0
61713300	13.0 x 16.0	13.0	16.2 / -		12 - 20 S	50.0
61713330	14.0 x 18.0	14.0	20.1 / 20/11/14		12 - 20 S	50.0
61713360	18.0 x 22.0	18.0	20.3 / 20/13/18	13.5.1	16 - 25 S	50.0
61713390	23.0 x 28.0	23.0	25 / 25/21/24	21.1	25 - 40 S	50.0
61713420	32.0 x 38.0	32.0	32 / 32/29/32	29.2	32 - 50 S	50.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® SSV-M см. страницу 774
- SILVYN® SSVZ-M см. страницу 774
- SILVYN® SSV см. страницу 777
- SILVYN® SSVZ см. страницу 777
- SILVYN® SCH см. страницу 778