






SILVYN® SP-PU



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH

Преимущества

- Защита от механических нагрузок
- Защита от истирания
- Защита от химикатов
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Области применения

- Защита кабелей
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
- Для применения вне помещений
- В экстремальных окружающих условиях

Характеристики

- Прочные на разрыв
- Стойкие к маслам и бензину
- Без галогенов
- Стойкие к микробам
- Стабильные по форме

Конструкция

- Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
- Наружная оболочка из полиуретана

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23



Поставляемые цвета
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам



Материал
Полиуретан с жесткой ПВХ-спиралью
Огнестойкость по UL 94V-0



Температурный диапазон
от -20 до +90 °C

Номер артикула	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Подходят для SILVYN® USK-M	Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ	Подходят для SILVYN® USK	Подходят для SILVYN® SCH	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP-PU									
61793620	10.0 x 14.0	50	10.0	16.1 / 16/9/10	12 x 1,5	9,1	9	10 - 16 S	25.0
61793630	12.0 x 16.0	60	12.0	16.2 / 16/9/12	16 x 1,5	9,2	11	12 - 20 S	25.0
61793640	14.0 x 18.0	70	14.0	20.1 / -	-	11,1	13,5	12 - 20 S	25.0
61793650	16.0 x 20.0	80	16.0	- / 20/11/16	20 x 1,5	11,2	16	16 - 25 S	25.0
61793660	22.0 x 27.0	110	22.0	25 / 20/16/22	25 x 1,5	16,1	21	20 - 32 S	25.0
61793670	30.0 x 36.0	150	30.0	32 / 32/29/30	32 x 1,5	29,1	29	25 - 40 S	25.0
61793680	38.0 x 44.0	200	38.0	40 / 40/36/38	40 x 1,5	36,1	36	32 - 50 S	25.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® FD-PU см. страницу 785

Аксессуары

- SILVYN® SSV-M см. страницу 774
- SILVYN® SSVZ-M см. страницу 774
- SILVYN® USK-M см. страницу 775
- SILVYN® MPC-M см. страницу 782
- SILVYN® MPC см. страницу 782
- SILVYN® MPC 90° М см. страницу 783
- SILVYN® MPC 90° см. страницу 783
- SILVYN® USK см. страницу 776
- SILVYN® SSV см. страницу 777
- SILVYN® SSVZ см. страницу 777
- SILVYN® SCH см. страницу 778