





SILVYN® SSUE



SILVYN® LGEF-M



SILVYN® LGES-M

Преимущества

- Стойкие к растягивающим усилиям
- Стойкие к коррозии
- Гибкие
- Для высоких механических нагрузок
- Термостойкие

Области применения

- Буровые платформы
- Техника измерения
- Производство промышленного оборудования
- Для применения вне помещений
- Применения с высокими механическими нагрузками

Характеристики

- Нержавеющая сталь AISI316

Конструкция

- Спиральный защитный рукав из нержавеющей стали с уплотнителем

Примечание

- Размеры 10, 12 с захватывающим профилем Agraff

Технические характеристики

Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23

Примечание
Размеры 10, 12 с захватывающим профилем Agraff

Материал
Нержавеющая сталь AISI316
DW Nr. 1.4404

Класс защиты
IP 40

Температурный диапазон
от -100 до +400 °C

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SSUE						
61804600	10	6.8 x 9.0	25	6.8	M 12 x 1,5	25.0
61804601	12	10.2 x 13.0	30	10.2	M 16 x 1,5/1	25.0
61804602	16	13.0 x 16.0	40	13.0	M 16 x 1,5/2	25.0
61804603	20	16.9 x 20.5	45	16.9	M 20 x 1,5/1	25.0
61804604	25	21.1 x 25.0	55	21.1	M 25 x 1,5	25.0
61804605	32	28.1 x 32.0	70	28.1	M 32 x 1,5	25.0
61804612	40	37.6 x 42.5	80	37.6	M 40 x 1,5	10.0
61804613	50	48.4 x 53.0	90	48.4	M 50 x 1,5	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® UI 511 см. страницу 833

Аксессуары

- SILVYN® LGES-M см. страницу 832
- SILVYN® LGEF-M см. страницу 832