



SILVYN® UI 511 -G / SILVYN® UI 511 -EG



SILVYN® UI 511 -G

SILVYN® UI 511 -EG

■ Преимущества

SILVYN® UI 511 -G

- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная химическая стойкость

SILVYN® UI 511 -EG

- Стойкий к коррозии
- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная химическая стойкость

■ Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® UI 511
- Буровые платформы
- Для применения вне помещений
- Производство стали

■ Характеристики

SILVYN® UI 511 -G

- Латунь, покрытая никелем

SILVYN® UI 511 -EG

- Нержавеющая сталь AISI303

■ Примечание

- По запросам
- 45° угловые SILVYN® UI 511-HW
- 90° угловые типы SILVYN® UI 511-W
- С резьбой PG

■ Конструкция

- метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

■ Подходящие защитные рукава

- SILVYN® UI 511 Страница 833

■ Технические характеристики



Материал

UI511-G: латунь, покрытая никелем
UI511-EG: высококач. сталь AISI 303,
DW № 1.4305
O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)



Температурный диапазон

от -45 до +105 °C

Номер артикула	Обозначение	мин. внутренний Ø	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм	Внутренний Ø	SW мм	Подходят для SILVYN® UI 511	Штук/ед. упаковки
SILVYN® UI 511-G								
61797800	M 16 x 1,5/1	6.8	35.0	12.0	6.8	26.0	5/16»	1.0
61797802	M 16 x 1,5/2	9.8	35.0	12.0	9.8	26.0	3/8»	1.0
61797808	M 20 x 1,5/3	13.9	37.0	13.0	13.9	29.0	1/2»	1.0
61797810	M 25 x 1,5	18.5	40.0	15.0	18.5	35.0	3/4»	1.0
61797812	M 32 x 1,5	22.8	46.0	15.0	22.8	45.0	1.»	1.0
61797814	M 40 x 1,5	30.8	52.0	16.0	30.8	54.0	1 1/4»	1.0
61797816	M 63 x 1,5	47.8	66.0	20.0	47.8	77.0	2.»	1.0
SILVYN® UI 511-EG								
61797918	M 16 x 1,5/1	6.8	35.0	12.0	6.8	26.0	5/16»	1.0
61797920	M 16 x 1,5/2	9.8	35.0	12.0	9.8	26.0	3/8»	1.0
61797926	M 20 x 1,5/3	13.9	37.0	13.0	13.9	29.0	1/2»	1.0
61797928	M 25 x 1,5	18.5	40.0	15.0	18.5	35.0	3/4»	1.0
61797930	M 32 x 1,5	22.8	46.0	15.0	22.8	45.0	1.»	1.0
61797932	M 40 x 1,5	30.8	52.0	16.0	30.8	54.0	1 1/4»	1.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аналогичная продукция

SILVYN® UI 511 -G

- SILVYN® UI 511 -EG см. страницу 834