



**SKINDICHT® BLK-M / SKINDICHT® BLK-GL-M**



SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-GL-M

**Информация**

- SKINDICHT® BLK-M/BLK-GL-M будет переименован в SKINTOP® PLUG

**Преимущества**

**SKINDICHT® BLK-M**

- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Экономичный вариант

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Высокая прочность благодаря упрочнению стекловолокном

**Области применения**

- Монтаж распределительных электрошкафов
- Распределительные коробки
- Соединительные розетки

**Конструкция**

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

**Технические характеристики**

- По запросам SKINDICHT® BLK-M**  
BLK-M с O-кольцом, черный, RAL 9005
- Поставляемые цвета SKINDICHT® BLK-M**  
RAL 7035 светло-серый  
**SKINDICHT® BLK-GL-M**  
RAL 7001 серебристо-серый  
RAL 7035 светло-серый  
RAL 9005 чёрный
- Материал SKINDICHT® BLK-M**  
Прочный полистирол  
**SKINDICHT® BLK-GL-M**  
Полиамид, усиленный стекловолокном
- Класс защиты IP 54**  
с O- кольцом IP 68
- Температурный диапазон SKINDICHT® BLK-M**  
от -25 до +60 °C  
**SKINDICHT® BLK-GL-M**  
от -40 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SKINDICHT® BLK-M</b>			
52006600	12 x 1,5	6,0	100
52006610	16 x 1,5	6,0	100
52006620	20 x 1,5	6,0	100
52006630	25 x 1,5	8,0	100
52006640	32 x 1,5	8,0	50
52006650	40 x 1,5	8,0	25
52006660	50 x 1,5	10,0	25
52006670	63 x 1,5	12,0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые</b>			
52006101	12 x 1,5	6,0	100
52006111	16 x 1,5	6,0	100
52006121	20 x 1,5	6,0	100
52006131	25 x 1,5	8,0	100
52006141	32 x 1,5	8,0	50
52006151	40 x 1,5	8,0	25
52006161	50 x 1,5	10,0	25
52006171	63 x 1,5	12,0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые</b>			
52006100	12 x 1,5	6,0	100
52006110	16 x 1,5	6,0	100
52006120	20 x 1,5	6,0	100
52006130	25 x 1,5	8,0	100
52006140	32 x 1,5	8,0	50
52006150	40 x 1,5	8,0	25
52006160	50 x 1,5	10,0	25
52006170	63 x 1,5	12,0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные</b>			
52006103	12 x 1,5	6,0	100
52006113	16 x 1,5	6,0	100
52006123	20 x 1,5	6,0	100
52006133	25 x 1,5	8,0	100
52006143	32 x 1,5	8,0	50
52006153	40 x 1,5	8,0	25
52006163	50 x 1,5	10,0	25
52006173	63 x 1,5	12,0	25

ÖLFLEX®  
UNITRONIC®  
ETHERLINE®  
HITRONIC®  
EPIC®  
SKINTOP®  
SILVYN®  
FLEXIMARK®  
АКСЕССУАРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЕ



Номер артикула	Обозначение/Размер	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые с O-кольцом</b>			
52006109	12 x 1,5	6.0	100
52006119	16 x 1,5	6.0	100
52006129	20 x 1,5	6.0	100
52006139	25 x 1,5	8.0	100
52006149	32 x 1,5	8.0	50
52006159	40 x 1,5	8.0	25
52006169	50 x 1,5	10.0	25
52006179	63 x 1,5	12.0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые с O-кольцом</b>			
52006107	12 x 1,5	6.0	100
52006117	16 x 1,5	6.0	100
52006127	20 x 1,5	6.0	100
52006137	25 x 1,5	8.0	100
52006147	32 x 1,5	8.0	50
52006157	40 x 1,5	8.0	25
52006167	50 x 1,5	10.0	25
52006177	63 x 1,5	12.0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные с O-кольцом</b>			
52006106	12 x 1,5	6.0	100
52006116	16 x 1,5	6.0	100
52006126	20 x 1,5	6.0	100
52006136	25 x 1,5	8.0	100
52006146	32 x 1,5	8.0	50
52006156	40 x 1,5	8.0	25
52006166	50 x 1,5	10.0	25
52006176	63 x 1,5	12.0	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



**Новинка**

**SKINTOP® CLICK BLK**



**Преимущества**

- До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
- Простой и свободный монтаж из любой позиции
- Меньше деталей, больше не требуется контргайка
- Не требуется резьба
- нетеряемый

- Монтаж распределительных электрошкафов
- Техника измерения, регулирования и электротехника
- Техника автоматизации
- Производство промышленного оборудования, аппаратостроение

**Поставка**

- Инструмент для демонтажа входит в поставку

**Области применения**

- Заглушки с новой системой CLICK для быстрого монтажа в труднодоступных местах. Идеальны для герметизации предварительно сделанных и неиспользуемых резьбовых отверстий.

**Технические характеристики**

- RAL** Поставляемые цвета  
RAL 7035 светло-серый
- Материал**  
Корпус: специальный полиамид  
Уплотнение: специальный эластомер
- IP** Класс защиты  
IP 68 - 5 бар
- Температурный диапазон**  
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	M (отверстие, мм)	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	S (толщина стенки), мм	Штук/ед. упаковки
<b>SKINTOP® CLICK BLK светло-серые</b>							
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14 / 22	28.5	8.0	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18 / 27	29.5	8.0	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22 / 14	30.5	8.0	1.0 - 4.0	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

ÖLFLEX®  
UNITRONIC®  
ETHERLINE®  
HITRONIC®  
EPIC®  
SKINTOP®  
SILVYN®  
FLEXIMARK®  
АКСЕССУАРИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ