



SKINDICHT® D-M



■ Области применения

- SKINDICHT® D-M нажимные гайки с резьбой по EN 50262.

■ Технические характеристики



Материал

Латунь, покрытая никелем

Номер артикула	Обозначение/Размер	SW мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® D-M			
52100600	12 x 1,5	12	100
52100601	16 x 1,5	16	100
52100602	20 x 1,5	20	100
52100603	25 x 1,5	25	50
52100604	32 x 1,5	32	25
52100605	40 x 1,5	40	25
52100606	50 x 1,5	50	10
52100607	63 x 1,5	65	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SKINDICHT® U-M/U-PG



■ Области применения

- Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.

■ Примечание

- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

■ Технические характеристики



Материал

Оцинкованная сталь

Номер артикула	Обозначение/Размер	Наружный Ø x внутренний Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 10.0	300
52100612	U-M 20	17.9 x 13.9	300
52100613	U-M 25	22.7 x 18.7	200
52100614	U-M 32	29.8 x 26.0	200
52100615	U-M 40	37.8 x 33.3	100
52100616	U-M 50	47.8 x 41.4	100
52100617	U-M 63	60.7 x 53.5	100

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.